

TOTAL LACTUCA WBA 5400

Productspecificatieblad



TOTAL

Universeel toepasbare chloor-, amine- en boorvrije macro-emulsie

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
TOTAL LACTUCA WBA 5400 wordt aanbevolen voor werkplaatsen, die veel verschillende metaalbewerkingen en metalen onder handen hebben. In het bijzonder geschikt voor moeilijke metaalbewerkingsprocessen en ook voor slijpen. Bewerking van alle metalen. Aanbevolen concentraties: - slijpen : 3 tot 5% - normale bewerking : 5 tot 7% - zware bewerking : 7 tot 10%	Zeer breed toepassingsbereik. Uitstekende bevochtiging en koeling. Zeer gemakkelijk te gebruiken: TOTAL LACTUCA WBA 5400 in water gieten. Uitstekende stabiliteit in de tijd verlengt de verversingsintervallen. Goede corrosiebescherming voor bewerkte delen en machines. Niet schuimend. Goede weerstand tegen bacteriegroei. Bevat geen bijzondere geur. Bevat geen fenolen, nitrieten, PTBB en fosfor.	ISO-L MAB

ANALYSECIJFERS		
Uitzicht		Helder
pH 5% oplossing		9,2
ISO VG		32
Dichtheid bij 15 °C	kg/m ³	954
Viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	33
Refractometrische correctiefactor		1,4