

TOTAL MARTOL LVG 25 CF

Productspecificatieblad



TOTAL

Metaalbewerkingsolie

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
<p>TOTAL MARTOL LVG 25 CF is een chloorvrije verdampende olie voor moeilijk en minder moeilijk dieptrekken op ferro en non-ferro metalen.</p> <p>TOTAL MARTOL LVG 25 CF kan toegepast worden door verstuiven of rollen.</p>	<p>TOTAL MARTOL LVG 25 CF wordt gekenmerkt door:</p> <ul style="list-style-type: none">- Verdamping.- Een goede bevochtiging van het smeermiddel waardoor een uitstekende bedekking van het oppervlak wordt verzekerd.- In sommige gevallen gebruikt te worden op gecoat metaal.- Het achterlaten van een dunne film, waardoor ontvetten in veel gevallen onnodig is.	

ANALYSECIJFERS		
ISO VG		2
Dichtheid bij 20°C	kg/m ³	772
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	1,79
Vlampunt	°C	75
Stolpunt	°C	-15
Verzepingsgetal	mgKOH/g	49
TAN	mgKOH/g	0,13
4 kogel EP test, goedkeur/laswaarde	kg	100/200
Ontvetbaar met alkali		100