

TOTAL OSYRIS DWX 3000

Productspecificatieblad



TOTAL

Conserveringsolie

| TOEPASSINGEN | EIGENSCHAPPEN | SPECIFICATIES |
|--|--|---|
| <p>TOTAL OSYRIS DWX 3000 is een waterverdringende en beschermende vloeistof.</p> <p>TOTAL OSYRIS DWX 3000 is een waterverdringende vloeistof die effectief alle watersporen van metalen oppervlakken verwijderd. Bedekking van het oppervlak met een dunne laag geeft een middellange bescherming.</p> | <p>TOTAL OSYRIS DWX 3000 wordt wijd verbreid aanbevolen voor het gebruik in de metaalindustrie of na een oppervlaktebehandeling. Goede waterverdringende eigenschappen.</p> <p>TOTAL OSYRIS DWX 3000 laat een zachte niet drogende beschermende film achter. Bescherming gegarandeerd gedurende 6 maanden in geval van binnenopslag en 2 maanden in geval van buitenopslag onder regenafdak.</p> <p>TOTAL OSYRIS DWX 3000 kan toegepast worden door:</p> <ul style="list-style-type: none">- dompelen- sproeien- borstelen <p>De film kan verwijderd worden door: verdunde alkalische ontvetters oplosmiddelen (vloeistof- of dampfase) poetsen.</p> | <p>ISO 6743/8 (1987): REE categorie</p> |

| ANALYSECIJFERS | | |
|--|--------------------|------|
| Dichtheid bij 15°C | kg/m ³ | 790 |
| Viscositeit bij 20°C | mm ² /s | 1,7 |
| Viscositeit bij 40°C | mm ² /s | 1,3 |
| Vlampunt | °C | >40 |
| Stolpunt | °C | <-25 |
| Filmdikte | micron | 1 |
| Dekkingscapaciteit | m ² /kg | 250 |
| Verdampingssnelheid oplosmiddel bij 20°C | min. | 30 |