

TOTAL OSYRIS X 9100

Productspecificatieblad



TOTAL

Conserveringsolie

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
<p>TOTAL OSYRIS X 9100 is een beschermende vloeistof met oplosmiddel voor zeer lange opslagperioden in zeer zware omstandigheden.</p> <p>TOTAL OSYRIS X 9100 wordt aanbevolen voor de bescherming van alle apparatuur die aan de weersomstandigheden wordt blootgesteld.</p>	<p>TOTAL OSYRIS X 9100 laat een zeer dunne droge bruine, lakachtige film achter.</p> <p>Bescherming gegarandeerd gedurende 3 jaar in geval van binnenopslag en 12 maanden in geval van buitenopslag onder regenafdak.</p> <p>TOTAL OSYRIS X 9100 kan toegepast worden door:</p> <ul style="list-style-type: none">- dompelen- borstelen <p>De film kan verwijderd worden door oplosmiddelen (vloeistof- of dampfase).</p>	<p>ISO 6743/8 (1987) Categorie RF</p>

ANALYSECIJFERS		
ISO VG		32
Dichtheid bij 15°C	kg/m ³	890
Viscositeit bij 20°C	mm ² /s	100
Vlampunt	°C	> 45
Zoutsproeitest (5% NaCl)	uur	550
Verdamp tijd oplosmiddel bij 20°C	min	ongeveer 30
Filmdikte	micron	60
Dekking	m ² /kg	10