

TOTAL MULTIS EP 00 en 0

Productspecificatieblad



TOTAL

Halfvloeibare extreme pressure multipurpose lithium/calcium vetten

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
<p>TOTAL MULTIS EP 00 is speciaal gemaakt voor de smering van tandwielkasten en voor centrale smering wanneer NLGI 00 wordt voorgeschreven.</p> <p>TOTAL MULTIS EP 0 is speciaal gemaakt voor centrale vetsmeersystemen die een NLGI 0 klasse vereisen.</p> <p>Centrale smeersystemen op vrachtwagens, grondverzetmachines gebruikt in landbouw en industrie. Vermijdt altijd verontreiniging van het vet door stof en/of vuil bij toepassing. Gebruik bij voorkeur een pneumatisch pompsysteem.</p>	<p>Vormt een duurzame smeefilm resulterend in verlengde levensduur van de gesmeerde onderdelen.</p> <p>Een buitengewone verpompbaarheid dankzij de uitstekende lage temperatuurkarakteristieken en gladde uiterlijk.</p> <p>Mengbaar met de meeste andere vetten op zeepbasis.</p> <p>Uitstekende hechting aan metaal.</p> <p>Bevat geen lood of zware metalen die als schadelijk beschouwd worden voor de menselijke gezondheid en het milieu.</p>	<p>MULTIS EP 00: DIN 51502-GP00G-30 ISO 6743-9: L-XCBEB 00</p> <p>MULTIS EP 0: DIN 51502 MP0K-25 ISO 6743-9: L-XCBEB 0 Goedgekeurd door GROENEVELD</p>

ANALYSECIJFERS			
NLGI klasse		00	0
Penetratie	0,1mm	400-430	355-385
Druppelpunt	°C	>170	>190
Uiterlijk		glad	glad
Kleur		lichtbruin	lichtbruin
Zeepskelet/verdicker		lithium/calcium	lithium/calcium
Viscositeit basisolie bij 40 °C	mm ² /s	150	150
Gebruikstemperatuur	°C	-30 tot +100	-25 tot +120
Vloedruk 1400 mbar	°C	-31	-27
Delimon 7mm, -20 °C, 1/10/100g/min	bar/m	1,7/6,5/30	05/11/85