

TOTAL COPAL SPRAY

Productspecificatieblad



TOTAL

Waterbestendig hoge druk aluminiumcomplexvet met vaste smeermiddelen voor hoge temperaturen

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
<p>TOTAL COPAL SPRAY is voornamelijk ontwikkeld voor gebruik op staalkabels, open tandwielen van trommelaandrijvingen, enkele en dubbele pignoniwielen in aandrijvingen van droogovens en walsen die onder zware omstandigheden werken. Vermijdt altijd verontreiniging van het vet met stof en/of vuil bij toepassing.</p>	<p>Uitstekende thermische stabiliteit. Opmerkelijke weerstand tegen belasting dankzij de natuurlijke hoge druk en antisluitende eigenschappen. Versproeibaar, zeer goede hechting aan metalen. Zeer goede weerstand tegen water. Uitstekende anti-oxidatie en anticorrosie eigenschappen dankzij de zorgvuldig gekozen additieven. TOTAL COPAL SPRAY bevat geen lood of andere zware metalen die als schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu worden beschouwd.</p>	

ANALYSECIJFERS		
NLGI klasse		1
Penetratie bij 25 °C (gekarnd)	0,1 mm	310-340
Penetratie bij -20 °C (ongekarnd)	0,1 mm	180
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	775
Druppelpunt	°C	>200
Uiterlijk		glad
Aspect		dikvloeibaar
Vaste smeermiddelen		grafiet
Kleur		zwart
Zeepskelet/verdikker		aluminiumcomplex
Temperatuurbereik	°C	-30 tot +120
4 Kogeltest, laswaarde daN		>500
Antiroest (SKF-EMCOR)		0-0