

# TOTAL AXA GR

## Productspecificatieblad



**TOTAL**

Smeervet voor veel toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
Geschikt voor de smering van alle typen oppervlakken, mechanische delen en apparaten die te vinden zijn op verpakkings- en productiemachines die in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt worden zoals lagers, verbindingen, reductoren, leibanen, nokmechanismen, "seal" apparaten, verschillende transmissietypen etc.	NSF-H1 goedkeuring. Geschikt voor HACCP proces (Hazard Analysis Critical Control Points). Weerstand tegen wateruitwassing en bescherming tegen roest. De hoge schoonmaakfrequentie in de voedingsmiddelenindustrie leidt tot het gebruik van hechtende vetten om de apparatuur te beschermen tegen roest. Vereenvoudigt het onderhoud.	TOTAL AXA GR 1 is NSF-H1 (nr 125640) goedgekeurd vet. Dit vet is goedgekeurd door de Amerikaanse "Food and Drug Agency" voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie waar incidenteel contact met voedsel mogelijk is volgens FDA 21 CFR 178.3570.

ANALYSECIJFERS		
NLGI klasse		1
Penetratie gekneed bij 25 °C	0,1 mm	295/335
Druppelpunt	°C	>250
Uiterlijk		glad/plakkerig
Kleur		wit
Zeepskelet/verdikker		complex calcium
Viscositeit van de basisolie bij 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	150
Wateruitwassing, 1 uur bij 80 °C		<10
%		-20 tot +150
Gebruikstemperatuur	°C	