

# TOTAL CHAINLUB

## Productspecificatieblad



**TOTAL**

Smeermiddel voor kettingen, kabels en allerlei mechanismen

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
<p>Het smeren van kettingen van industrieel materieel, in het bijzonder van textielmachines, drukpersen, heftrucks.</p> <p>Het smeren van remkabels, lieren, kranen.</p> <p>Het smeren van beweeglijke verbindingen en allerlei mechanismen: sloten, scharnieren, allerlei overbrengingsstangwerken, ruitenwissers, dynamo's, wisselstroomgeneratoren, fietsnaven, vrijlopende wielen, schakelhefbomen van versnellingsbakken, huishoudelijke apparaten.</p>	<p>Extra grote kleefkracht.</p> <p>Dringt uitstekend door dankzij het oplosmiddel.</p> <p>Antiroest en anticorrosie.</p> <p>Antioxidant.</p>	<p>Het product verpakt in spuitbussen bevat oplosmiddelen: Niet gebruiken in de nabijheid van vuur.</p> <p>Niet blootstellen aan temperaturen boven de 50 °C.</p> <p>Niet doorboren van de spuitbus, ook niet wanneer deze leeg is.</p> <p>Niet in het vuur gooien, ook niet wanneer deze leeg is.</p>

ANALYSECIJFERS		
Dichtheid bij 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	821
Viscositeit bij 40 °C		
- met oplosmiddel	mm <sup>2</sup> /s	5
- zonder oplosmiddel	mm <sup>2</sup> /s	68
Gehalte van het oplosmiddel	gew%	57
Vlampunt	°C	>56