

TOTAL ISOVOLTINE II

Productspecificatieblad



TOTAL

Pure minerale transformatorolie

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
TOTAL ISOVOLTINE II olie is een naftenische minerale olie voor transformatoren, gelijkrichters en schakelaars.	Hoge isolerende capaciteit ($\tan \delta$). De lage viscositeit zorgt voor een goede circulatie als koelend medium. Hoog vlampunt om elk risico van brand te voorkomen. Zeer goede deëmulgerende eigenschappen zorgen voor goede waterafscheiding in het geval van onbedoelde verontreiniging. Absoluut geen onzuiverheden zoals opgelost gas, water of gesuspendeerde vaste stoffen. Goede oxidatiestabiliteit, daardoor een zeer lange levensduur.	BS 148 klasse I en II IEC 60296: 2003

ANALYSECIJFERS		
ISO VG		10
Dichtheid bij 20°C	kg/m ³	871
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	10
Vlampunt	°C	142
Stolpunt	°C	-45
Doorslagspanning : onbehandelde olie	kV	40-60
Doorslagspanning : olie na drogen en filteren	kV	70
Corrosief zwavel		Goedgekeurd/niet corrosief