

TOTAL FINADET MF

Productspecificatieblad



TOTAL

Ontvetter/Polymeerwasverwijderaar

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	GEBRUIKSAANWIJZING
<p>Voor het depreserveren van nieuwe voertuigen die beschermd zijn met een polymeerwas.</p> <p>Voor uitwendig reinigen van motoren.</p> <p>Reinigen van werkplaatsvloeren.</p> <p>Reinigen van pompen, pompeilanden en vloeistofdichte bestrating.</p> <p>Tevens toe te passen als algemeen ontvettings – en reinigingsmiddel.</p>	<p>Geen vlampunt, waardoor veilig in het gebruik.</p> <p>Uitstekende reinigende en ontvettende werking.</p> <p>Tast, bij juist gebruik, lak, ruiten en gangbare kunststoffen niet aan.</p>	<p>Polymeerwasverwijderaar: TOTAL FINADET MF in een oplossing van 1:50 tot 1:20 met water, over de auto sproeien. Circa 10min. laten inwerken (niet in de zon) en met schoon water naspoelen. Indien hard water wordt gebruikt, de auto vervolgens wassen met shampoo.</p> <p>Reinigen van motoren/pompen/pompeilanden: Een oplossing van 1:20 met een kwast of met lage druk aanbrengen, laten inwerken en naspoelen met water (bij voorkeur met hogedrukreiniger).</p> <p>Reinigen van vloeren/bestrating: Een oplossing van 1:20 maken, even op oppervlak laten inwerken. Oppervlak schrobben en met water naspoelen of met een hogedrukreiniger schoonspuiten.</p> <p>Universeel reinigingsmiddel: TOTAL FINADET MF in een concentratie van 1 tot 3% toepassen. Voorwerpen na afnemen afspoelen met water.</p> <p>PRODUCT NOOIT PUUR GEBRUIKEN.</p>

ANALYSECIJFERS		
Uitzicht		helder
Kleur		blauw
Geur		menthol
Dichtheid bij 25°C	g/ml	1089
Vlampunt	°C	geen
Vriespunt	°C	-7
pH waarde 5% verdunning		11,8