

TOTAL FINASOL BAC

Productspecificatieblad



TOTAL

Onderdelenreiniger

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	GEBRUIKSAANWIJZING
<p>TOTAL FINASOL BAC wordt algemeen toegepast in een speciale onderdelenreiniger die zonder water in werkplaatsen en garages gebruikt kan worden.</p> <p>Kan tevens toegepast worden voor de reiniging van grotere vlakken met een spons of doek.</p> <p>TOTAL FINASOL BAC is geen emulgerend reinigingsmiddel, naspoelen met water is niet nodig.</p>	<p>TOTAL FINASOL BAC is een onderdelenreiniger en koudontvetter op basis van paraffinische en naftenische koolwaterstoffen.</p> <p>Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen en is gedearomatiseerd.</p> <p>Zeer goede reinigende werking.</p> <p>Naspoelen met water is niet nodig.</p>	<p>De te reinigen onderdelen met een kwast met puur product schoonmaken.</p> <p>Grotere vlakken kunnen met een spons of doek worden gereinigd.</p> <p>TOTAL FINASOL BAC is bijzonder geschikt om toegepast te worden in de onderdelenreiniger (werktafel met geperforeerd blad en pomp die op het vat kan worden aangesloten).</p>

ANALYSECIJFERS		
Dichtheid bij 25 °C	kg/m ³	785
Vlampunt	°C	59
Begin kooktraject	°C	175
Eind kooktraject	°C	195
Zelfontbrandingstemperatuur	°C	>230
Oppervlaktespanning bij 25°C	dynes/cm	24
Kauri Butanol index		38
Brekingsindex		1,4265