

TOTAL RUBIA S

Productspecificatieblad



TOTAL

Monograde olie voor dieselmotoren

TOEPASSINGEN	EIGENSCHAPPEN	SPECIFICATIES
<p>TOTAL RUBIA S is geschikt voor het smeren van dieselmotoren met of zonder turbo compressor onder de meest zware omstandigheden.</p> <p>TOTAL RUBIA S is ook geschikt voor versnellingsbakken, koppelomvormers en hydraulische systemen wanneer de fabrikant een motorolie met de bijpassende klasse vereist voor deze toepassingen.</p>	<p>Minerale olie. Monograde. Hoge viscositeitsindex. Uitzonderlijk reinigend vermogen. Zeer hoog dispergerend vermogen. Grote stabiliteit tijdens bedrijf. Zeer sterk antislijtage en anticorrosie vermogen. Zeer goede antioxidatie, antiroest en antischuim eigenschappen.</p>	<p>ACEA E2 API CF/SF CATERPILLAR TO-2 DAIMLER CHRYSLER MB 228.0 MAN 270 MTU OIL TYPE 1 (SAE 30 en 40) US ARMY MIL-L 2104E ZF TE-ML 03B (SAE 10W) ZF TE-ML 02C (SAE 30 en 40) ZF TE-ML 04B (SAE 30 en 40)</p>

ANALYSECIJFERS						
SAE getal		10W	20W-20	30	40	50
Dichtheid bij 15°C	kg/m ³	881	885	890	885	905
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	36	72	102	124	208
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	5,8	9	11,5	13,2	18,2
Viscositeitindex		100	98	99	100	96
Vlampunt	°C	200	210	220	230	240
Stolpunt	°C	-33	-30	-18	-9	-9
TBN	mg KOH/g	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2