

Wood Lover



FIRST PARKET OIL

PARKETOLIE 1ST BEHANDELING

PRODUCTOMSCHRIJVING

FIRST PARKET OIL is zeer geschikt voor onbehandelde houten vloeren en trappen.
FIRST PARKET OIL is een olie die diep in het oppervlak dringt.
FIRST PARKET OIL beschermt het hout van binnenuit en zorgt ervoor dat het zijn natuurlijke schoonheid behoudt.
FIRST PARKET OIL is een voedende olie en is eenvoudig aan te brengen.
FIRST PARKET OIL is een hoogwaardige impregnerende olie voor parket en houten trappen.

- Gemakkelijk in onderhoud en gebruik.
- Dringt diep in de kern.
- Verhoogt de natuurlijke weerstand.
- Voedend.

GEBRUIKSAANWIJZING

TOEPASSING

Spatel, rol of doek.

RENDEMENT

8 - 25 m²/l (afhankelijk van het type hout en applicatie materiaal).

VERPAKKING

1 L - 2,5 L.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Brush Cleaner onmiddellijk na gebruik.

ADVIES VOOR HET OPSLAAN

2 jaar in ongeopende verpakking, droog en vorstvrij bewaren tussen + 5 °C en 30 °C. Na gebruik steeds zeer goed afsluiten.

VOORZORGEN

De gebruiksaanwijzing volgen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Contact met de huid en de ogen vermijden. Herhaaldelijke blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Alleen gebruiken in een goed verluchte ruimte. Wanneer het product wordt ingeslikt de patiënt niet laten braken: raadpleeg de arts onmiddellijk en toon hem de verpakking van het etiket. Bevat 2-BUTANONE-OXIME. Kan een allergische reactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Aanbrengen bij temperaturen tussen 15 en 25 °C.

VOORBEHANDELING ONDERGROND

Het te behandelen oppervlak moet droog en stofvrij zijn. Vochtgehalte van het hout mag niet hoger zijn dan 12 %. De vloer reinigen met een basisreinigingsmiddel om vuil en vet te verwijderen. Op sterk vervuilde vloeren een polijstmachine gebruiken. Zo min mogelijk water gebruiken en de vloer onmiddellijk droogwrijven met een doek. Wacht tot de vloer volledig droog is voordat u hem gaat behandelen met olie.

SYSTEEM

FIRST PARKET OIL dun opbrengen met een kortharige verfrol, spatel, niet pluizende doek of iets dergelijks. Gebruik een kleine borstel voor moeilijk bereikbare delen. Voeg zo nodig meer olie toe. FIRST PARKET OIL 20 tot 40 minuten in het hout laten trekken en vervolgens de overtollige olie verwijderen met een droge doek. Herhaal dit proces zolang het hout de olie absorbeert. De vloer oppoetsen met een niet pluizende doek. Overtollige olie laat, eens gedroogd, glanzende vlekken op het oppervlak na. Gedroogde olie verwijderen met white spirit. De houten vloer de eerste week niet nat maken. De vloer mag na ongeveer 6 uur terug licht in gebruik genomen worden. Minstens 24 uur wachten alvorens zwaar te belasten. Voor regelmatig onderhoud de vloer behandelen met PARKET OIL LONG LIFE.

KENMERKEN

Bindmiddel: olie op basis van urethaan en tallolie.
Oplosmiddel: koolwaterstoffen.
Viscositeit: 30 cP (ICI bij 23 °C).
Vlampunt: >60 °C.
Densiteit: 0,88 ± 0,03.

DATUM VAN DE BIJWERKIN

September 2013.

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84