

# Wood Lover



## FIRST PARKET OIL

### HUILE PARQUET 1ER TRAITEMENT

<b>DESCRIPTION DU PRODUIT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Huile spécialement conçue pour l'imprégnation des parquets et escaliers non traités.</li><li>• Évite le dessèchement et préserve la beauté du bois.</li><li>• Huile nourrissante, facile à appliquer et qui facilite l'entretien de vos parquets et escaliers.</li><li>• Application et entretien faciles.</li><li>• Augmente la résistance naturelle.</li></ul>
<b>MODE D'EMPLOI</b>	
<b>APPLICATION</b>	Rouleau, spatule ou chiffon.
<b>RENDEMENT</b>	8 – 25 m <sup>2</sup> / L en fonction des outils employés et du type de bois.
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	1 L – 2,5 L.
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	Immédiatement après l'emploi au white-spirit.
<b>STOCKAGE</b>	2 ans, en emballage non ouvert. Doit être entreposé à une température comprise + 5 °C et + 30 °C. Conserver dans un endroit sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage après usage.
<b>PRÉCAUTIONS</b>	Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs. Peut déclencher une réaction allergique. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Appliquer par température supérieure à 15 °C et inférieure à 25 °C. Contient 2-BUTANONE-OXIME peut déclencher une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
<b>PRÉPARATION DU SUPPORT</b>	La surface à traiter doit être sèche et dépoussiérée. Le taux d'humidité ne peut pas dépasser les 12 %. Nettoyer le sol avec un détergent adéquat afin d'éliminer toutes traces de salissures et de graisse. Sur les sols particulièrement sales, utiliser une polisseuse. Utiliser le moins d'eau possible et essuyer immédiatement avec une serpillière. Attendre que le sol soit complètement sec pour appliquer du PARKET OIL.
<b>SYSTÈME</b>	Appliquer une fine couche de FIRST PARKET OIL au rouleau à fibre courte ou à l'aide d'une spatule en caoutchouc, une serpillière ou équivalent. Pour des parties difficiles à atteindre, utiliser un pinceau. Ajouter de l'huile si nécessaire. Laisser pénétrer le FIRST PARKET OIL dans le bois pendant 20 à 40 minutes, puis essuyer l'excédent d'huile. Répéter l'opération tant que l'huile est absorbée par le bois. Polir le sol avec un chiffon propre, sec, non floconneux. Éliminer l'huile restante au white spirit pour éviter des taches brillantes. Ne pas mouiller la surface traitée la première semaine. Environ 6 heures après l'application, on peut de nouveau marcher sur le sol. Attendre au minimum 24 heures avant un usage intensif. Pour l'entretien régulier, utiliser WOODLOVER PARKET OIL ou PARKET OIL LONG LIFE.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Liants : Huile à base d'uréthane et talle. Diluant : Hydrocarbures. Viscosité : 30 cP (ICI à 23 °C). Densité 0,88 ± 0,03. Point éclair : >60 °C.
<b>DATE DE MISE À JOUR</b>	Septembre 2013.



0800 24 445   
www.woodlover.be

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84