

# Wood Lover



## PARKET OIL

HUILE NOURRISSANTE POUR L'ENTRETIEN DES PARQUETS

<b>DESCRIPTION DU PRODUIT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spécialement conçue pour l'imprégnation des parquets et escaliers en bois.</li><li>• Nourrit le bois.</li><li>• Facile à appliquer et est une huile non grasse.</li><li>• Odeur agréable.</li></ul>
<b>MODE D'EMPLOI</b>	
<b>APPLICATION</b>	Rouleau, spatule ou chiffon.
<b>RENDEMENT</b>	15 - 100 m <sup>2</sup> / L en fonction des outils employés, du traitement précédent et du type de bois.
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	1 L - 2,5 L.
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	Immédiatement après l'emploi au Brush Cleaner.
<b>STOCKAGE</b>	2 ans dans un récipient non ouvert. Doit être entreposé à une température comprise + 5 °C et + 30 °C. Conserver dans un endroit sec et à l'abri du gel. Bien refermer l'emballage après usage.
<b>PRÉCAUTIONS</b>	Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs. Peut déclencher une réaction allergique. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Contient COBALT COMPOUNDS et 2-BUTANONE-OXIME peut déclencher une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
<b>FRÉQUENCE D'ENTRETIEN</b>	En fonction de l'intensité de l'usage.
<b>PRÉPARATION DU SUPPORT</b>	La surface à traiter doit être sèche et dépoussiérée. Le taux d'humidité ne peut pas dépasser les 12 %. Nettoyer le sol avec un détergent adéquat afin d'éliminer toutes traces de salissures et de graisse. Sur les sols particulièrement sales, utiliser une serpillière. Utiliser le moins d'eau possible et essuyer immédiatement avec une serpillière. Attendre jusqu'à ce que le sol soit complètement sec avant d'appliquer du WOODLOVER PARKET OIL.
<b>SYSTÈME</b>	<b>Sol non traité</b> : appliquer d'abord le système WOODLOVER FIRST PARKET OIL (mode d'emploi : voir fiche technique du produit). <b>Sol déjà huilé</b> : appliquer une fine couche de PARKET OIL au rouleau à fibre courte ou à l'aide d'une spatule en caoutchouc, une serpillière ou équivalent. Pour des parties difficiles à atteindre, utiliser un pinceau. Ajouter de l'huile si nécessaire. Laisser pénétrer le PARKET OIL dans le bois pendant 20 à 40 minutes, puis essuyer l'excédent d'huile. Répéter l'opération tant que l'huile est absorbée par le bois. Polir le sol avec un chiffon propre, sec, non floconneux. Éliminer l'huile restante au white spirit pour éviter des taches brillantes. Ne pas mouiller la surface traitée la première semaine. Environ 6 heures après l'application, il est de nouveau permis de marcher sur le sol. Attendre au minimum 24 heures avant usage intensif. Pour un entretien facile, traiter le sol au moins une fois par an au PARKET OIL.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Liants : ester alkyd. Diluant : white spirit. Densité 0,90 ± 0,05. Point éclair : 38 °C. Extrait sec en poids: ± 77%.
<b>DATE DE MISE À JOUR</b>	Septembre 2013.

Wood Lover

0800 24 445   
www.woodlover.be

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com  
www.durieucoatings.com

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84