

Wood Lover




PARKET OIL

VOEDENDE OLIE VOOR HET ONDERHOUD VAN PARKET

PRODUCTOMSCHRIJVING	<p>PARKET OIL is zeer geschikt voor parket. PARKET OIL is een voedende olie. PARKET OIL is eenvoudig aan te brengen en niet vettig.</p> <ul style="list-style-type: none">• Eenvoudig in gebruik.• Niet vettig.• Aangename reuk.• Voedend.
GEBRUIKSAANWIJZING	
TOEPASSING	Spatel, rol of doek.
RENDEMENT	15 - 100 m ² / L (afhankelijk van het type hout, afhankelijk van de vorige behandeling en afhankelijk van het applicatie materiaal).
VERPAKKING	1 L - 2,5 L.
REINIGING VAN HET MATERIAAL	Brush Cleaner onmiddellijk na gebruik.
ADVIES VOOR HET OPSLAAN	2 jaar in ongeopende verpakking, droog en vorstvrij bewaren tussen + 5 °C en 30 °C. Na gebruik steeds zeer goed afsluiten.
VOORZORGEN	De gebruiksaanwijzing volgen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Contact met de huid en de ogen vermijden. Herhaaldelijke blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Alleen gebruiken in een goed verluchte ruimte. Wanneer het product wordt ingeslikt de patiënt niet laten braken: raadpleeg de arts onmiddellijk en toon hem de verpakking van het etiket. Bevat 2-BUTANONE-OXIME. Kan een allergische reactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
ONDERHOUDSFREQUENTIE	Afhankelijk van het gebruik en belasting.
VOORBEHANDELING ONDERGROND	Het te behandelen oppervlak moet droog en stofvrij zijn. Vochtgehalte van het hout mag niet hoger zijn dan 12 %. De vloer reinigen met een basisreinigingsmiddel om vuil en vet te verwijderen. Op sterk vervuilde vloeren een polijstmachine gebruiken. Zo min mogelijk water gebruiken en de vloer onmiddellijk droogwrijven met een doek. Wacht tot de vloer volledig droog is voordat u hem gaat behandelen met PARKET OIL.
SYSTEEM	Onbehandelde vloer: bij de eerste maal deze behandelen met FIRST PARKET OIL (werkwijze: zie technische fiche van dit product). Reeds eerder geöliede vloer: PARKET OIL dun opbrengen met een kortharige verfrol, spatel, niet pluizende doek of iets dergelijks. Gebruik een kleine borstel voor moeilijk bereikbare delen. Voeg zo nodig meer olie toe. PARKET OIL 20 tot 40 minuten in het hout laten trekken en vervolgens de overtollige olie verwijderen met een droge doek. Herhaal dit proces zolang het hout de olie absorbeert. De vloer oppoetsen met een niet pluizende doek. Overtollige olie laat, eens gedroogd, glanzende vlekken op het oppervlak na. Gedroogde olie verwijderen met white spirit. De houten vloer de eerste week niet nat maken. De vloer mag na ongeveer 6 uur terug licht in gebruik genomen worden. Minstens 24 uur wachten alvorens zwaar te belasten. Voor makkelijk onderhoud de vloer minimaal jaarlijks met PARKET OIL (afhankelijk van de belasting) herbehandelen.
KENMERKEN	Bindmiddel: alkyd ester. Oplosmiddel: white spirit. Vlampunt: 38 °C. Densiteit: 0,90 ± 0,05. Vaste stofgehalte: ± 77%.
DATUM VAN DE BIJWERKING	September 2013.

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84