

Wood Lover



PARKET COLOR 2 IN 1

VOOR TRAPPEN EN PARKET - BESCHERMING EN DEKKENDE KLEUR 2 IN 1

OMSCHRIJVING

Zijdeglanzende reukloze verf voor het beschermen van nieuwe vloeren en het vernieuwen van bestaande vloeren. Zeer geschikt om slaapkamers, gangen, garages, paden, trappen, kelders enz. een kleurtje te geven, te renoveren en als antistofbehandeling. Is geschikt voor houten vloeren, vloeren uit cement, beton of steen enz., zowel binnen als buiten. De verf is microporeus en laat de ondergrond ademen, zodat er geen blazen ontstaan. Zeer goed bestand tegen regelmatig verkeer van voertuigen en uv-stralen. De verf is waterafstotend waardoor de vloer zeer gemakkelijk te onderhouden is. Doeltreffendheid en zorg voor het milieu gaan hand in hand:

- gewaarborgde prestaties op het vlak van dekkkracht en droging.
- beperking van de gevolgen voor het milieu tijdens het productieproces en dankzij de samenstelling van de verf (afwezigheid van bepaalde schadelijke stoffen en laag gehalte aan oplosmiddelen).

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Om een vloer te verven moeten de aanwijzingen strikt worden gevolgd. De ondergrond moet perfect droog en schoon zijn voor het aanbrengen van de verf (enkele dagen laten drogen na reiniging of behandeling). Oude poederende, beschadigde of verbrokkelde ondergronden moeten worden voorbehandeld met primer. Mos en groenaanslag behandelen met een antimosproduct. Oude verflagen verwijderen door middel van schuren, afbijten of zandstralen. Glad en nieuw beton: reinigen met een geschikte zure oplossing om de alkaliteit van de ondergrond te neutraliseren en de natuurlijke poreusheid te herstellen. Hulpstoffen en waterdichtingsmiddelen voor beton zijn vaak de oorzaak van hechtingsproblemen. Eenvoudige test: het oppervlak besprenkelen met water. Parelt het water op het oppervlak zonder in te dringen of sporen na te laten, dan kan de verf nog niet op het oppervlak hechten. In dat geval de ondergrond reinigen met een geschikte zure oplossing of volledig zandstralen en daarna een hechtingsproef uitvoeren. Kan niet worden gebruikt op epoxy- en tweecomponentenverven (zandstralen verplicht).

VERWERKING

Gebruiksklare verf. Voor gebruik goed omroeren. De ondergrond moet goed droog zijn. Aanbrengen met rol of verfborstel, meestal in twee lagen. De eerste laag verdunnen met 10 – 15 % water. Een verfpistool is niet het geschikte gereedschap voor een optimale hechting. Licht verkeer mogelijk na 48 uur, voor zwaar en intensief verkeer minimaal 4 dagen wachten. Niet aanbrengen op te warme oppervlakken (> 25 °C), in de volle zon, bij kans op regen of vochtigheid 's nachts.

TECHNISCHE KENMERKEN

SOORT PRODUCT: Op basis van speciale acrylharsen.
DENSITEIT: 1,13 tot 1,22 ± 0,01 bij 25 °C verschillend per kleur.
VISCOSITEIT: 10 tot 17 poise bij 25 °C verschillend per kleur.
GLANSGRAAD: Zijdeglanzend.
GEUR: Reukloos.
DROOGTIJD: Handdroog na 2 uur.
Overschilderbaar na 6 uur.
VERWERKINGSCONDITIES 10-25 °C, maximale vochtigheid: 65 %.
VERBRUIK: 8 tot 10 m² per liter (maximaal per laag).
REINIGING MATERIAAL: Onmiddellijk met water.
VERWERKINGSMATERIAAL: Verfborstel of rol.

VOORZORGSMATREGELEN

Buiten bereik van kinderen bewaren. Vorstvrij bewaren.

KLEUREN

Wit, lichtgrijs, zand, taupe, beige, donkergrijs.

VERPAKKINGEN

0,75 L en 2,5 L.

VEILIGHEID

Omdat ons niet bekend is in welke omstandigheden onze producten worden gebruikt en verwerkt, zijn wij niet aansprakelijk als de aanwijzingen in dit document of op onze verpakkingen niet werden gevolgd.

DATUM VAN DE BIJWERKING

Maart 2014.

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84