

Wood Lover




PARKET COLOR 2 IN 1

POUR ESCALIERS ET PARQUETS - PROTECTION ET TEINTE OPAQUE 2 IN 1

DESCRIPTION DU PRODUIT	<p>Peinture satinée sans odeur, destinée à la protection et réfection des sols neufs et anciens. Idéal pour la décoration, rénovation et traitement anti poussière de vos chambres, halls, garages, trottoirs, escaliers, cave. S'applique en intérieur et extérieur sur ciment, béton, parquet en bois, pierre etc... Microporeux, la peinture laisse le support respirer et évite les cloquages. Très résistant aux passages répétés de voitures et aux UV. Cette peinture est imperméable, facilitant ainsi l'entretien des sols. Ce produit conjugue efficacité et écologie :</p> <ul style="list-style-type: none">- Garantie des performances du pouvoir couvrant et de séchage.- Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (absence de certaines substances dangereuses et teneur réduite en solvants).
PRÉPARATION DES SUPPORTS	<p>La mise en peinture d'un sol se fait en respectant parfaitement les indications. Les supports seront parfaitement secs et propres à l'application (séchage plusieurs jours après lavage ou traitement). Les fonds anciens, poudreux, dégradés ou désagrégés seront traités avec un DURCISSEUR DE FONDOS. Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec un produit antimousse. Les anciennes peintures seront éliminées par ponçage, décapage ou sablage. Béton lisse et neufs : Nettoyage avec une solution acide adaptée afin de neutraliser l'alcalinité du support et lui rendre sa porosité naturelle. Les adjuvants et hydrofuges pour béton sont souvent la cause de défauts d'accrochage. Par simple essai, si de l'eau projetée sur le support perle sans le mouiller ou le marquer, la peinture ne pourra pas s'y accrocher. Il faudra alors réaliser un nettoyage avec une solution acide adaptée ou un sablage complet suivi d'un essai d'accrochage. Non compatible sur peinture époxy et peintures bi-composants (sablage obligatoire).</p>
APPLICATION	<p>Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant usage. Le support devra être bien sec. S'applique au rouleau ou pinceau, généralement en 2 couches dont la 1^{ère} diluée à 10 – 15 % d'eau. Le pistolet n'est pas un outil adapté pour le meilleur accrochage. Trafic léger sous 48 heures mais pour trafic lourd et intense 4 jours minimum. Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées (> 25°C), en plein soleil, en cas de risque de pluie ou d'humidité nocturne.</p>
CARACTÉRISTIQUES	<p>Nature : A base de résines acryliques spéciales. Densité : 1,13 à 1,22 ± 0,01 à 25° C selon teintes. Viscosité : 10 à 17 poises à 25° C selon teintes. Aspect : Satin. Odeur : Sans odeur. Temps de séchage : Sec au toucher 2 heures. Recouvrable 6 heures. Conditions d'application : 10-25° C, humidité maxi : 65%. Rendement : 8 à 10 M² au litre (maxi par couche). Nettoyage des outils : Eau immédiatement. Matériel d'application : Pinceau ou rouleau.</p>
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI	<p>Tenir hors de portée des enfants. Craint le gel au stockage.</p>
TEINTES	<p>Blanc, Gris clair, Sable, Taupe, Beige, Gris foncé.</p>
CONDITIONNEMENTS :	<p>0,75L – 2,5L</p>
SÉCURITÉ	<p>Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.</p>
DATE DE MISE À JOUR	<p>Mars 2014.</p>

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84