



# Wood Lover



## COMPO-NET

NETTOYEUR DÉGRAISSANT SPÉCIAL BOIS COMPOSITES

<b>DESCRIPTION DU PRODUIT</b>	COMPO-NET est un nettoyant pour bois composites, qui élimine facilement et rapidement tous types de salissures (graisses, taches, mousses, pollution...). COMPO-NET agit seul par simple rinçage à l'eau. Il s'emploie sur surfaces verticales (bardages) et horizontales (terrasses, ...).
<b>PROPRIÉTÉS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyant prêt à l'emploi en phase aqueuse.</li> <li>• Élimine en profondeur et sans effort tous types de salissures.</li> <li>• Rapide : à partir de 5 minutes selon la nature des taches.</li> <li>• Facile à appliquer car gélifié : ne coule pas.</li> <li>• Sans solvant ni paraffine. N'attaque pas les plastiques, liners de piscines, pierre, verre...</li> </ul>
<b>DESTINATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extérieur.</li> <li>• Tous types de bois composites.</li> <li>• Surfaces verticales et horizontales.</li> <li>• Idéal pour les lames rainurées.</li> </ul>
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	<p><b>Couleur</b> : Jaune-orange.  <b>Solvant</b> : Eau.  <b>Densité</b> : 1.04 ± 0.05.  <b>Viscosité</b> : Gel semi-fluide.  <b>Point d'éclair</b> : Non classé comme inflammable.  <b>Stockage</b> : 1 an minimum en emballage hermétique d'origine fermé.  <b>Conditionnement</b> : 1 litre.  <b>COV</b> : &lt; 1 g/L.</p>
<b>PRÉPARATION DU SUPPORT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toujours procéder à un essai préalable.</li> <li>• Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium, mais aussi les plantes et les arbustes.</li> <li>• Se munir de gants en caoutchouc, de lunettes ou visière et d'une protection adéquate.</li> </ul>
<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse synthétique de qualité (brosse à encoller) ou pinceau nylon.</li> <li>• Couteau de peintre et brosse type lave-pont.</li> <li>• Tuyau d'arrosage ou nettoyeur haute pression.</li> </ul>
<b>CONSEILS DE BONNE APPLICATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bien mélanger avant la mise en oeuvre. Ne pas diluer.</li> <li>• Appliquer entre + 5 °C et + 35 °C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.</li> <li>• Toujours finir l'application au niveau d'une lame complète ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.</li> <li>• Sur surfaces verticales, il est conseillé de travailler de haut en bas.</li> </ul>
<b>APPLICATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer une couche épaisse de COMPO-NET sur la totalité de la lame à nettoyer. Sur une grande surface, privilégier un travail par petites zones successives.</li> <li>• Laisser agir le produit pendant 5 minutes (davantage si nécessaire selon la nature de la tache). Frotter à l'aide d'une brosse synthétique.</li> <li>• Rincer à grande eau au jet ou au nettoyeur haute pression (50 bars maximum). Renouveler l'opération si besoin (taches tenaces).</li> </ul>
<b>RENDEMENT</b>	5 à 10 m <sup>2</sup> /litre.
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL D'APPLICATION</b>	Eau.
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE DU PRODUIT</b>	Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>SÉCURITÉ</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Produit dangereux, veuillez respecter les précautions d'emploi. Irritant pour les yeux et la peau.
<b>DATE DE MISE À JOUR</b>	Septembre 2013.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.



0800 24 445 [www.woodlover.be](http://www.woodlover.be)

**Durieu Coatings NV/SA**  
Boucle Odon Godart 8  
B-1348 Louvain-la-Neuve  
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090  
F. +32 (0)10 420 099

[info@durieucoatings.com](mailto:info@durieucoatings.com)  
[www.durieucoatings.com](http://www.durieucoatings.com)

**Durieu SA**  
rue Charles de Gaulle 2bis  
ZAI La Marnière - BP 75  
91072 Bondoufle Cedex  
France  
T. +33 (0) 1 60 86 48 70  
F. +33 (0) 1 60 86 84 84