



COMPO SPRAY

NETTOYEUR DÉGRAISSANT SPÉCIAL BOIS COMPOSITES

DESCRIPTION DU PRODUIT	COMPO SPRAY est un nettoyeur pour bois composites, qui élimine facilement et rapidement tous types de salissures (graisses, taches, mousses, pollution...). COMPO SPRAY agit seul par simple rinçage à l'eau. Il s'emploie sur mobilier de jardin, surfaces verticales (bardages) et horizontales (terrasses...).
PROPRIÉTÉS	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyeur prêt à l'emploi en phase aqueuse. • Élimine en profondeur et sans effort tous types de salissures. • Rapide : à partir de 5 minutes selon la nature des taches. • facile à appliquer dans les zones difficiles d'accès grâce à son vaporisateur. • Sans solvant ni paraffine. N'attaque pas les plastiques, liners de piscines, pierre, verre...
DESTINATION	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur. • Tous types de bois composites. • Mobilier de jardin, surfaces verticales et horizontales. • Idéal pour les lames rainurées.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	<p>Couleur : Jaune-orange (incolore au final). Solvant : Eau. Densité : 1.03 ± 0.01. Viscosité : Liquide. Point d'éclair : Non classé comme inflammable. Stockage : 1 an minimum en emballage hermétique d'origine fermé. Conditionnement : 1 litre. COV : < 1 g/l.</p>
PRÉPARATION DU SUPPORT	<ul style="list-style-type: none"> • Toujours procéder à un essai préalable. • Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium, mais aussi les plantes et les arbustes. • Se munir de gants en caoutchouc, de lunettes ou visière et d'une protection adéquate.
MATÉRIEL D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse synthétique de qualité. • Tuyau d'arrosage ou nettoyeur haute pression.
CONSEILS DE BONNE APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Bien mélanger avant la mise en œuvre. Ne pas diluer. • Appliquer entre + 5 °C et + 35 °C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud. • Toujours finir l'application au niveau d'un élément complet ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre. • Sur surfaces verticales, il est conseillé de travailler de haut en bas.
APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Vaporiser généreusement COMPO SPRAY sur la totalité de la surface à nettoyer. Sur une grande surface, privilégier un travail par petites zones successives. • Laisser agir le produit pendant 5 minutes (davantage si nécessaire selon la nature de la tache). Frotter à l'aide d'une brosse synthétique. • Rincer à grande eau au jet ou au nettoyeur haute pression (50 bars maximum). Renouveler l'opération si besoin (taches tenaces).
RENDEMENT	± 37,5 m ² pour 0,5 litre.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL D'APPLICATION	Eau.
CONDITIONS DE STOCKAGE DU PRODUIT	Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
SÉCURITÉ	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Produit irritant, lire les précautions d'emploi avant utilisation.
VERSION	05/2014.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.



0800 24 445 www.woodlover.be

Durieu Coatings SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
Belgique

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84