



Wood Lover



COMPO-CARE

REVITALISEUR BOIS COMPOSITE

DESCRIPTION DU PRODUIT	COMPO-CARE est un revitaliseur à l'eau pour bois composites. Il les protège et ravive la teinte.
PROPRIÉTÉS	<ul style="list-style-type: none"> • Protection teintée transparente. • Barrière antitache (huiles, graisses,...). • Imperméabilise le support. • Application aisée. • Séchage rapide.
DESTINATION	<ul style="list-style-type: none"> • Extérieur. • Tous bois composites. • Surfaces horizontales (terrasses,...) et verticales (bardages,...), mobilier de jardin... • Idéal pour lames rainurées.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	<p>Solvant : Eau. Densité (à + 20 °C) : 1,010 ± 0,05. Viscosité : Liquide fluide. Point d'éclair : Non classé inflammable. Conditionnements : 1 L - 2,5 L.</p> <p>Teintes :  Brun Gris</p> <p>Conservation : 1 an minimum en emballage hermétique d'origine fermé. Séchage à 20 °C et 50 % HR : Sec au toucher : 1 heure. Mise en service : 12-24 heures. COV : 3 % ± 0.5.</p>
MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau.
RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas appliquer en plein soleil aux heures chaudes de la journée. • S'assurer qu'il ne pleuvra pas dans les 24 heures après l'application. • Protéger les parties qui ne seront pas traitées.
PRÉPARATION DU SUPPORT	<ul style="list-style-type: none"> • Le support doit être propre, sec, exempt de poussière, moisissure, taches de graisse. • Nettoyer si nécessaire au COMPO-NET* ou avec un détergent approprié.
APPLICATION	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas diluer. Mélanger le produit avant la mise en œuvre. • Appliquer une couche régulière de COMPO-CARE sur la longueur totale de la lame. • En cas d'application au pistolet un lissage est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.
RENDEMENT	± 15 m ² /L.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL D'APPLICATION	Eau.
MAINTENANCE	Lorsque le support s'éclaircira dans le temps, prévoir une application de COMPO-CARE en une couche sur l'ensemble du support selon le mode opératoire précité, sans poncer, ni décaper, ni sabler.
STOCKAGE	Stocker le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
SÉCURITÉ	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
DATE DE MISE À JOUR	Septembre 2013.

*Même fabricant



0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.