



Wood Lover



WOOD OIL 3 IN 1

KLEURT, BESCHERMT TEGEN UV-STRALEN EN REGEN

BESCHRIJVING	Transparante houtverzadiger op waterbasis.
CLASSIFICATIE	NFT 36 - 005. Klasse 7b2.
TOEPASSINGSGBIED	Binnen / buiten. Tuinmeubelen (ligstoelen, tafel ...). - Exotische houtsoorten: teak, ipé, cumaru, movingui, acacia, masaranduba ... - Naaldhout: den, vuren, red cedar, lork, al niet drukgeïmpregneerd ... - Hittebehandeld hout.
ONDERGRONDEN	Hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de staat, de behandeling en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de geldende normen. Aanbeveling: nagaan of de ondergrond geschikt is voor een houtverzadiger op waterbasis.
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	Rechtstreeks op onbehandeld hout (naaldhout, exotische houtsoorten, hittebehandeld hout). Voedt het hout tot in de kern. Bewaart de natuurlijke uitstraling van het hout.
VOORNAAMSTE EIGENSCHAPPEN	Transparante houtverzadiger op waterbasis. Versterkte uv-bescherming. Geschikt voor onbehandeld nieuw of bestaand houtwerk. Gebruiksklaar. Eenvoudig verwerkbaar. Dringt zeer diep in het houtoppervlak. Niet filmvormend: schilfert niet af, bladdert niet af, verpoedert niet. Goed bestand tegen weersinvloeden. Voor horizontale en verticale oppervlakken.
TECHNISCHE KENMERKEN	- Samenstelling: Bindmiddel: Gemodificeerde acrylharsen. Pigmenten: Transparante ijzeroxides. Oplosmiddel: Water. - Densiteit bij 18 °C: 1,01. +/- 0,01 - VOS: maximaal 47 g/l. Cat. A/f.
PRAKTISCHE INLICHTINGEN	- Verpakking: 0,75 l en 2,5 l. - Houdbaarheid: 2 jaar in ongeopende originele verpakking. - Opslag: Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen. - Uitzicht in de pot: Dunne vloeistof. - Uitzicht droog product: Mat. - Kleuren: Honing, movingui, teak, oud hout grijs grafietgrijs. - Gereedschap: Voor de eerste behandeling: borstel of rol speciaal voor houtbehandeling. Voor een onderhoudslaag: borstel of rol speciaal voor houtbehandeling, pistool ... • Als het product met een pistool wordt aangebracht, is het steeds aanbevolen om het ook uit te strijken. Zo dringt het beter in het hout en is het resultaat mooi egaal. - Verdunning: Niet verdunnen. - Reiniging gereedschap: Water + reinigingsmiddel. - Verwerkingsvoorschriften: Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +10 °C of hoger dan +30 °C. - Rendement: 10 à 12 m ² /l. Het praktische rendement hangt af van het type, de belasting en de absorptie van de ondergrond en van de manier waarop het product wordt aangebracht. - Droogtijd: Ongeveer 4 uur. De omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid beïnvloeden de droogtijd.

De hierbij vermelde informatie is louter ter informatie en verbindt de fabrikant tot geen enkele verantwoordelijkheid, vermits de producten niet onder zijn controle worden aangebracht.



0800 24 445
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France

T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

<p>PRAKTISCHE INLICHTINGEN</p>	<p>- Voorzorgsmaatregelen: Het overtollige product afvegen als het hout verzadigd is. Niet laten drogen tussen de lagen. 'Nat in nat' aanbrengen. Belangrijk: de temperatuur van hout in de volle zon kan oplopen tot +60 °C, ook als de buitentemperatuur slechts +30 °C bedraagt.</p> <p>- Veiligheid: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.</p>
<p>KENNIS VAN DE ONDERGROND EN BEHANDELING</p>	<p>- Voorbereiding van de ondergrond: Nieuw hout: rechtstreeks aanbrengen op een zuiver, schoon en droog oppervlak. Oud, vuil of grijs hout: reinigen met WOOD CLEANER*. Gebeitst, gevernist of geveerd hout: afbijten of afschuren en reinigen met WOOD CLEANER*. Geolied hout: systeem WOOD RENOVATOR* en dan WOOD CLEANER*.</p> <p>- Professioneel advies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het hout moet schoon zijn en vrij van schimmel, stof, vetvlekken en oude afwerklagen. • Het hout moet droog zijn (3 dagen droog weer). • Niet aanbrengen in volle zon. • De eerste 12 uur nadat het product is aangebracht mag het niet regenen. Opletten voor ochtenddauw. • Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken. <p>- Verwerking:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Goed omroeren voor en tijdens het gebruik. Niet verdunnen. 2. Een laag WOOD OIL 3 IN 1* aanbrengen in de richting van de houtnerf. Per oppervlak van maximaal 30 minuten werken. 3. Een tweede laag aanbrengen. 4. Met een penseel het eventuele overtollige product wegstrijken voor het product droog is. Anders kunnen glanzende vlekken ontstaan. Om het hout te beschermen moet het product zich in het hout bevinden en niet op het oppervlak. <p>- Onderhoud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als het product met een pistool wordt aangebracht, is het steeds aanbevolen om het ook uit te strijken. Zo dringt het beter in het hout en is het resultaat mooi egaal. • Niet laten drogen tussen de lagen. • Een oppervlak met vuilaanslag of vlekken eerst reinigen met WOOD CLEANER* en goed laten drogen (minstens drie dagen droog weer). • Als het hout te licht van kleur wordt, een nieuwe laag WOOD OIL 3 IN 1* aanbrengen op het volledige oppervlak volgens de bovenvermelde gebruiksaanwijzing.
<p>DATUM VAN DE BIJWERKING</p>	<p>Maart 2014.</p>

* Zelfde fabrikant

De hierbij vermelde informatie is louter ter informatie en verbindt de fabrikant tot geen enkele verantwoordelijkheid, vermits de producten niet onder zijn controle worden aangebracht.



0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France

T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84