



Wood Lover



ANTISLIP VERNIS

TRAP & PARKET - ZIJDEGLANSVERNIS MET ONZICHTBARE ANTISLIPKORRELTJES

PRODUCTOMSCHRIJVING

ANTISLIP VERNIS TRAP & PARKET geeft een bescherming aan trappen, houten vloeren, plankenvloeren en parket.

ANTISLIP VERNIS TRAP & PARKET bevat tevens onzichtbare anti-slipkorrels waardoor de veiligheid verhoogd wordt.

ANTISLIP VERNIS TRAP & PARKET is snel droog en reukloos.

ANTISLIP VERNIS TRAP & PARKET bezit een UV-filter tegen vergeling en behoudt aldus best de natuurlijke kleur van het hout.

ANTISLIP VERNIS TRAP & PARKET is bestendig tegen reiniging met huishoudchemicaliën en water.

ANTISLIP VERNIS TRAP & PARKET is zeer gemakkelijk aan te brengen.

ANTISLIP VERNIS Trap & Parket is een kleurloze anti-slip vernis voor binnen op acryl/urethaanbasis voor trappen, houten vloeren, plankenvloeren en parket.

- Slijtvast.
- Verhoogt het veiligheidsgevoel.
- Vergeelt niet.
- Reukloos.
- Sneldrogend.
- Voor intensief gebruik.

GEREBRUIKSAANWIJZING

Goed omroeren vóór en tijdens gebruik. Als grondlaag verdunnen met 10 % water en vervolgens afwerken met 2 lagen onverdunde ANTISLIP VERNIS. Zeer geschikt voor alle houtsoorten, inclusief exotisch houtsoorten.

GEREDSCHAP

Platte synthetische borstel.

VERDUNNING

Enkel als grondlaag verdunnen met 10 % water. Voor de rest klaar voor gebruik.

DROOGTIJD

Stofdroog na 1 u., overschilderbaar na 4 u. Heeft zijn definitieve mechanische weerstand (is dus beloopbaar) na 24 u.

Bestand tegen reinigen met water en huishoudchemicaliën na 14 dagen.

RENDEMENT

Ongeveer 12 m²/l per laag (afhankelijk van de absorptie van het hout).

REINIGEN VAN HET MATERIAAL

Met water en zeep onmiddellijk na gebruik.

VERPAKKING

2,5 L en 0,75 L.

HOUDBAARHEID

Na gebruik de bus goed sluiten en vorstvrij bewaren.

Niet toepassen bij temperaturen onder de 10 °C.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Het hout moet droog, veten wasvrij zijn. Zorgvuldig stofvrij maken.

Oude met was behandelde oppervlakken afschuren tot op het blanke hout en nadien extra reinigen met synthetische thinner.

Hout aangetast door zwammen of insecten: voorbehandelen met WOOD SOS (lees aandachtig de richtlijnen).

Nieuw hout: het te behandelen oppervlak grondig ontvetten met synthetische thinner, opschuren met schuurpapier P220 – P240 en stofvrij maken.

Reeds behandeld hout: ontvetten/reinigen met ammoniakwater, licht opschuren met schuurpapier P220 – P240 en ontstoffen.

GEREBRUIK

Binnen.

ANTISLIP VERNIS is gebruiksklaar (op nieuw hout 1e laag 10 % verdunnen met water). Vervolgens minimaal 2 lagen ANTISLIP VERNIS onverdund aanbrengen om een kwalitatief resultaat te bekomen (licht opschuren tussen de lagen).

Wood Lover

0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

ONDERHOUD	Regelmatig onderhoud met CLEAN & PROTECT verzekert een langere levensduur.
KENMERKEN	<p>Bindmiddel: acryl/urethaandispersie. Vulstoffen: silica en anti-slipkorrels. Hulpstoffen: additieven. Oplosmiddel: water. Viscositeit: 55–80 Krebs Stormer 25 °C. Dichtheid: 1,05 ± 0,03. Glans: 20 – 35 Gardner 60°. VOS: EU grenswaarden voor dit product (cat. A/i): 500 gr/l (2007) / 400 gr/l (2010). Dit product bevat maximaal 385 g/l VOS. Bevat COBALT COMPOUNDS en 2-BUTANONE-OXIME. Kan een allergische reactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.</p>
DATUM VAN DE BIJWERKING	September 2013.



0800 24 445 
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84