

Huile Parquet

MAISON INTÉRIEUR



1. DESCRIPTION

Huile à base d'alkyde, résistante à l'usure. Disponible : Naturel et White Wash.

Domaine d'application

Idéale pour le traitement des sols en bois, des escaliers et des parquets. Egalement indiquée pour meubles. Nourrit le bois.

Caractéristiques

Résistant à l'eau et aux taches. Lavable.
Dans la majorité des cas, une seule couche suffira.

Aspect

L'huile pour parquet rend le bois légèrement plus foncé tout en conservant l'aspect mat.
L'huile pour parquets Xyladecor White Wash dépose un léger voile sur le bois et blanchit les nervures, tout en conservant l'aspect mat.

Teintes

Naturel, White Wash

Emballages

1l, 2,5l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être sec, sain et exempt de graisse. Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla.

Bois non traité

Poncer le support au papier de verre grain P220, dépoussiérer et dégraisser avec de l'essence à nettoyer.

Travailler par petites zones de 3 à 4 planches sur une largeur d'environ 1 mètre.

Appliquer une couche avec un pinceau. L'huile pénètre dans le bois. Après 20 minutes, enlever soigneusement l'excédent d'huile avec un chiffon non pelucheux. Il est important que tout excès d'huile soit effacé.

Dans la majorité des cas, une couche suffira.

Si 20 minutes après l'application de la première couche, l'huile est complètement absorbée dans le bois (il n'y a plus d'excès d'huile sur la surface), appliquer immédiatement une deuxième couche.

Après 20 minutes, enlever soigneusement l'excédent d'huile avec un chiffon non pelucheux.

Bois verni en bon état

Enlever toutes les couches existantes jusqu'au bois nu, dépeussier et dégraisser avec de l'essence à nettoyer.

Bois huilé

Poncer légèrement le bois huilé au papier de verre grain P280, dépeussier et dégraisser avec de l'essence à nettoyer.

Entretien

Nettoyer le parquet huilé régulièrement, par exemple une fois par mois, avec Xyladecor Entretien Parquet. En cas des taches persistantes, poncer localement au papier de verre grain P280, dépeussier, appliquer une petite quantité de Xyladecor Huile Parquet au pinceau et après 20 minutes enlever soigneusement l'excédent d'huile avec un chiffon non pelucheux.

3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant et pendant l'emploi. Appliquer au pinceau.
Prévoir suffisamment de chiffons non pelucheux pour enlever l'excédent de produit.
Prêt à l'emploi.
Nettoyage du matériel au white spirit.

Rendement

30 m²/l par couche, en fonction de la porosité du bois.

Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Temps de séchage : 16 h.

Recouvrable: 24 h.

Mise en service: 1 à 2 jours. Attendre 3 jours avant de poser des meubles ou des tapis.

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

Sécurité

Après application, laisser sécher les chiffons dépliés ou les tremper dans l'eau pour éviter tout risque d'auto-inflammation.
Bien refermer l'emballage après emploi.

Stockage

Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel.

La présente notice, datée janvier 2014, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be

