

# Parket Olie

HUIS BINNEN



## PRODUCTOMSCHRIJVING

Slijtvaste parket olie op alkydbasis. Beschikbaar in Natural en White Wash afwerking.

### Toepassingsgebied

Zeer geschikt voor houten vloeren, parket en trappen. Ook geschikt voor meubels.  
Voedt het hout.

### Eigenschappen

Vlekbestendig en afwasbaar. Waterafstotend.  
Behoudt de natuurlijke uitstraling van hout.  
In de meeste gevallen volstaat één laag.

### Aspect

Xyladecor Parket Olie "Naturel" maakt het hout iets donkerder terwijl het natuurlijke matte aspect van het hout behouden blijft.  
Xyladecor Parket Olie "White Wash" legt een witte sluier op het hout en kleurt de nerven wit, terwijl het natuurlijke matte aspect van het hout behouden blijft.

### Kleuren

Naturel, White Wash

### Verpakkingen

1l, 2,5l

## ONDERGROND / SYSTEMEN

Het hout moet droog, gezond en vetvrij zijn. Barsten, scheuren en gaten dichten met het geschikte product uit het Polyfilla assortiment.

### Onbehandeld hout

Schuren met schuurpapier korrel P220, stofvrij maken en ontvetten met wasbenzine.

Tip: pas onderstaande werkwijze toe telkens op kleine oppervlakken van 3 à 4 planken met een breedte van ongeveer 1 meter.

Aanbrengen van Xyladecor Parket Olie met een borstel. De olie zal in het hout dringen. Na 20 minuten alle overtollige olie grondig afvegen met een niet-pluizende katoenen doek.  
In de meeste gevallen volstaat één laag.

Indien de olie 20 minuten na het aanbrengen van de eerste laag volledig in het hout is getrokken (geen overtollige olie meer op het oppervlak), onmiddellijk een tweede laag aanbrengen. Na 20 minuten alle overtollige olie grondig afvegen met een niet-pluizende katoenen doek. Het is belangrijk dat alle overtollige olie weggeveegd wordt.

#### **Gevernist hout**

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout door schuren of afbijten. Stofvrij maken en ontvetten met wasbenzine. Aanbrengen van Xyladecor Parket Olie volgens de procedure zoals hierboven beschreven.

#### **Geolied hout**

Licht opschuren met schuurpapier korrel P280, ontstoffen en ontvetten met wasbenzine. Aanbrengen van Xyladecor Parket Olie volgens de procedure zoals hierboven beschreven.

#### **Onderhoud van geolied parket**

Reinig, bijvoorbeeld maandelijks, met Xyladecor Onderhoud Parket. Hardnekkige vlekken verwijderen door plaatselijk te schuren met schuurpapier korrel P280, ontstoffen, een kleine hoeveelheid Xyladecor Parket Olie aanbrengen met een borstel en na 20 minuten de overtollige olie wegvegen.

### **3. VERWERKING VAN HET PRODUCT**

Product altijd goed omroeren voor en tijdens gebruik. Verwerking met borstel en niet-pluizende katoenen doek.

Gebruiksklaar.

Reiniging gereedschap met White Spirit.

#### **Rendement**

30 m<sup>2</sup>/l per laag, naargelang de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

#### **Droogtijd**

Bij 20°C en 60% R.V.:

Volledig droog: 16 uur.

Beloopbaar: 1 à 2 dagen. 3 dagen wachten alvorens meubels of tapijten te plaatsen.

### **4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID**

#### **Veiligheid**

Om risico's op zelfontbranding van de met olie geïmpregneerde doeken te vermijden, deze gebruikte doeken opgevouwen laten opdrogen of onderdompelen in water. Verpakking na gebruik goed sluiten.

#### **Houdbaarheid**

1 jaar in ongeopende verpakking. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van februari 2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)

