

Diesel knikarmhoogwerker 155 KTDJ

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Transportafmetingen (lxbxh) | 6,53x1,98x2,30m |
| Machineafmeting (lxb) | 6,53x1,98m |
| Eigen gewicht | 7400kg |
| Werkhoogte (max.) | 15,5m |
| Platformhoogte (max.) | 13,72m |
| Horizontaal bereik (max.) | 7,47m |
| Gebruiksomstandigheden | buiten |
| Hefvermogen (max.) | 230kg |
| Knikpunthoogte (max.) | 7,67mm |
| Platformafmeting (lxb) | 1,83x0,76m |
| Jiblength | 1,24m (+78°, -67°) |
| Draaicirckel | 4,27m |
| Banden | foam filled |
| Aandrijving (machine) | 4x4x2 |
| Aandrijving (motor) | diesel |
| Platform roterend | 180° |
| Windbelasting (max.) | 12,5m/sec |
| Horizontale belasting (max.) | 400N |
| Scheefstand (L/D) (max.) | 4° |
| Rijhoogte (max.) | 13,72m |
| Optioneel | roetfilter |

Diesel knikarmhoogwerker 175 KTDJ

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Transportafmetingen (lxbxh) | 7,68x2,26x2,30m |
| Machineafmeting (lxb) | 7,68x2,26m |
| Eigen gewicht | 7300 |
| Werkhoogte (max.) | 17,5m |
| Platformhoogte (max.) | 15,55m |
| Horizontaal bereik (max.) | 9,48m |
| Gebruiksomstandigheden | buiten |
| Hefvermogen (max.) | 230kg |
| Knikpunthoogte (max.) | 7,63m |
| Platformafmeting (lxb) | 1,83x0,76 |
| Jiblength | 1,24m (+75°, -70°) |
| Draaicirkel | 5m |
| Banden | foam filled |
| Aandrijving (machine) | 4x4x2 |
| Aandrijving (motor) | diesel |
| Platform roterend | 180° |
| Windbelasting (max.) | 12,5m/sec |
| Horizontale belasting (max.) | 400N |
| Scheefstand (L/D) (max.) | 4° |
| Rijhoogte (max.) | 15,55m |
| Optioneel | roetfilter |

Diesel knikarmhoogwerker 201 KTDJ

| | |
|------------------------------|---|
| Transportafmetingen (lxbxh) | 8,82x2,44x2,56m |
| Machinafmeting (lxb) | 8,82x2,44m |
| Eigen gewicht | 10650kg |
| Werkhoogte (max.) | 20,1 |
| Platformhoogte (max.) | 18,29 |
| Horizontaal bereik (max.) | 12,12 |
| Gebruiksomstandigheden | buiten |
| Hefvermogen (max.) | 230kg |
| Knikpunthoogte (max.) | 8,05m |
| Platformafmeting (lxb) | 1,83x0,91m |
| Jiblength | 1,83m (+70°, -65°) |
| Draaicirckel | 3,55m |
| Banden | foam filled |
| Aandrijving (machine) | 4x4x2 |
| Aandrijving (motor) | diesel |
| Platform roterend | 180° |
| Windbelasting (max.) | 12,5m/sec |
| Horizontale belasting (max.) | 400N |
| Scheefstand (L/D) (max.) | 3° |
| Rijhoogte (max.) | 18,29m |
| Optioneel | aggregaat. werkbak diverse afmetingen. narrow uitvoering. |

Diesel knikarmhoogwerker 262 KTDJ

| | |
|------------------------------|--|
| Transportafmetingen (lxbxh) | 11,12x2,44x3,00m |
| Machineafmeting (lxb) | 2,44x11,12m |
| Eigen gewicht | 15500kg |
| Werkhoogte (max.) | 26,2m |
| Platformhoogte (max.) | 24,38m |
| Horizontaal bereik (max.) | 15,75m |
| Gebruiksomstandigheden | buiten |
| Hefvermogen (max.) | 230kg |
| Knikpunthoogte (max.) | 9,78m |
| Platformafmeting (lxb) | 1,83x0,91m |
| Jiblengte | 1,83m (+70°, -60°) |
| Draaicirckel | 4,42m |
| Banden | foam filled |
| Aandrijving (machine) | 4x4x2 |
| Aandrijving (motor) | diesel |
| Platform roterend | 180° |
| Windbelasting (max.) | 12,5m/sec |
| Horizontale belasting (max.) | 400N |
| Scheefstand (L/D) (max.) | 4° |
| Rijhoogte (max.) | 24,38m |
| Optioneel | roetfilter. aggregaat. werkbak diverse afmetingen. |

Diesel knikarmhoogwerker 400 KTDJP

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Transportafmetingen (lxbxh) | 11,46x2,49x3,05m |
| Machineafmeting (lxb) | 11,46x2,49m |
| Eigen gewicht | 19958kg |
| Werkhoogte (max.) | 40m |
| Platformhoogte (max.) | 38,1m |
| Horizontaal bereik (max.) | 19,25m |
| Gebruiksomstandigheden | buiten |
| Hefvermogen (max.) | 450kg |
| Knikpunthoogte (max.) | 18,44m |
| Platformafmeting (lxb) | 2,44x0,91m |
| Jiblengthe | 2,44m (+75°, -55°) |
| Jib zwenkbereik | bij 230kg, 2x90° |
| Uitgeschoven asbreedte | 3,8m |
| Draaicirckel | 6,86m |
| Banden | foam filled |
| Aandrijving (machine) | 4x4x4 |
| Aandrijving (motor) | diesel |
| Platform roterend | 180° |
| Windbelasting (max.) | 12,5m/sec |
| Horizontale belasting (max.) | 400N |
| Scheefstand (L/D) (max.) | 5° |
| Rijhoogte (max.) | 38,1m |
| Optioneel | roetfilter. aggregaat. |

Diesel knikarmhoogwerker 475 KTD

| | |
|------------------------------|------------------|
| Transportafmetingen (lxbxh) | 12,01x3,51x4,27m |
| Machineafmeting (lxb) | 3,51x12,01m |
| Eigen gewicht | 25855kg |
| Werkhoogte (max.) | 47,5m |
| Platformhoogte (max.) | 45,72m |
| Horizontaal bereik (max.) | 24,16m |
| Gebruiksomstandigheden | buiten |
| Hefvermogen (max.) | 230kg |
| Knikpunthoogte (max.) | 24,38m |
| Platformafmeting (lxb) | 2,44x0,91m |
| Jiblengthe | n.v.t. |
| Uitgeschoven asbreedte | 5,5m |
| Draaicirckel | 9,17m |
| Banden | foam filled |
| Aandrijving (machine) | 4x4x4 |
| Aandrijving (motor) | diesel |
| Platform roterend | 180° |
| Windbelasting (max.) | 12,5m/sec |
| Horizontale belasting (max.) | 400N |
| Scheefstand (L/D) (max.) | 5° |
| Rijhoogte (max.) | 45,72m |
| Optioneel | aggregaat |