

Ruwterrein schaarhoogwerker 098 SDLR

Transportafmetingen (lxbxh)	2,67x1,75x1,47m
Machinafmeting (lxb)	2,67x1,75m
Eigen gewicht	3221kg
Werkhoogte (max.)	9,8m
Platformhoogte (max.)	7,92m
Gebruiksomstandigheden	buiten
Aantal personen (max.)	2
Hefvermogen (max.)	570kg
Hefvermogen schuifdek (max.)	140kg
Platformafmeting (lxb)	2,59x1,65m
Platformuitschuifbaar	+1,22m
Draaicirkel	3,88m
Banden	foam filled
Aandrijving (machine)	4x4x2
Aandrijving (motor)	diesel
Afstempelen verplicht	nee
Windbelasting (max.)	12,5m/sec
Horizontale belasting (max.)	400N
Scheefstand (L/D) (max.)	5/3°
Rijhoogte (max.)	7,92m

Ruwterrein schaarhoogwerker 119 SDLR

Transportafmetingen (lxbxh)	4,75x2,39x1,97m
Machineafmeting (lxb)	3,81x2,39m
Eigen gewicht	5850kg
Werkhoogte (max.)	11,9m
Platformhoogte (max.)	10,05m
Gebruiksomstandigheden	buiten
Aantal personen (max.)	6
Hefvermogen (max.)	905kg
Hefvermogen schuifdek (max.)	225kg
Platformafmeting (lxb)	3,81x2,18m
Platformuitschuifbaar	+1,22m, +1,22m
Draaicirckel	5,93m
Banden	foam filled
Aandrijving (machine)	4x4x2
Aandrijving (motor)	diesel
Afstempelen verplicht	nee
Windbelasting (max.)	12,5m/sec
Horizontale belasting (max.)	400N
Scheefstand (L/D) (max.)	5/3°
Rijhoogte (max.)	10,05m

Ruwterrein schaarhoogwerker 149 SDLR

Transportafmetingen (lxbxh)	3,89x2,39x2,19m
Machinafmeting (lxb)	3,89x2,39m
Eigen gewicht	6900kg
Werkhoogte (max.)	14,9m
Platformhoogte (max.)	13,1m
Gebruiksomstandigheden	buiten
Aantal personen (max.)	5
Hefvermogen (max.)	565kg
Hefvermogen schuifdek (max.)	225kg
Platformafmeting (lxb)	3,81x2,18m
Platformuitschuifbaar	+1,22m, +1,22m
Draaicirkel	5,93m
Banden	foam filled
Aandrijving (machine)	4x4x2
Aandrijving (motor)	diesel
Afstempelen verplicht	nee
Windbelasting (max.)	12,5m/sec
Horizontale belasting (max.)	400N
Scheefstand (L/D) (max.)	5/3°
Rijhoogte (max.)	13,1m

Ruwterrein schaarhoogwerker 171 SDLR

Transportafmetingen (lxbxh)	4,70x2,29x3,13m
Machineafmeting (lxb)	4,70x2,29m
Eigen gewicht	8200kg
Werkhoogte (max.)	17,1m
Platformhoogte (max.)	15,24m
Gebruiksomstandigheden	buiten
Aantal personen (max.)	4
Hefvermogen (max.)	900kg
Hefvermogen schuifdek (max.)	265kg
Platformafmeting (lxb)	4,27x1,80m
Platformuitschuifbaar	+1,23m, +1,23m
Draaicirckel	3,68m
Banden	foam filled
Aandrijving (machine)	4x4x2
Aandrijving (motor)	diesel
Afstempelen verplicht	ja
Windbelasting (max.)	12,5m/sec
Horizontale belasting (max.)	400N
Scheefstand (L/D) (max.)	3/3°
Rijhoogte (max.)	6,72m

Ruwterrein schaarhoogwerker 215 SDL

Transportafmetingen (lxbxh)	4,84x2,44x2,88m
Machinafmeting (lxb)	4,74x2,44m
Eigen gewicht	14100kg
Werkhoogte (max.)	21,5m
Platformhoogte (max.)	19,5m
Gebruiksomstandigheden	buiten
Aantal personen (max.)	2
Hefvermogen (max.)	750kg (max. 300kg/m ²)
Hefvermogen schuifdek (max.)	750kg (max. 300kg/m ²)
Platformafmeting (lxb)	4,37x2,30m
Platformuitschuifbaar	+1,80m
Draaicirkel	3,68m
Banden	foam filled
Aandrijving (machine)	4x4x2
Aandrijving (motor)	diesel
Afstempelen verplicht	nee
Windbelasting (max.)	12,5m/sec
Horizontale belasting (max.)	400N
Scheefstand (L/D) (max.)	3/2°
Rijhoogte (max.)	8m

Ruwterrein schaarhoogwerker 220 SDLR

Transportafmetingen (lxbxh)	4,80x2,40x2,96m
Machineafmeting (lxb)	4,80x2,40m
Eigen gewicht	11400kg
Werkhoogte (max.)	22m
Platformhoogte (max.)	20,3m
Gebruiksomstandigheden	buiten
Aantal personen (max.)	4
Hefvermogen (max.)	750kg
Hefvermogen schuifdek (max.)	500kg
Platformafmeting (lxb)	4,35x2,30m
Platformuitschuifbaar	+2,85m
Draaicirkel	5,2m
Banden	foam filled
Aandrijving (machine)	4x2x2
Aandrijving (motor)	diesel
Afstempelen verplicht	nee
Windbelasting (max.)	12,5m/sec
Horizontale belasting (max.)	400N
Scheefstand (L/D) (max.)	3/3°
Rijhoogte (max.)	18m