

# Prestatieverklaring

PV/DoP-nr. OC0210A

- 1** Identificatiecode van het producttype: OTTOSEAL® A 210
- 2** Ident. nr.: Zie de verpakking van het product voor het chargenummer
- 3** Gebruiksdoel: 1-component acrylaat afdichtingskit, afdichtingskit voor het gebruik in façades, type **F INT 7,5 P**, conditionering A, basismateriaal: mortel M1, voorbehandeling: OTTO Primer 1105
- 4** Fabrikant: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Duitsland
- 5** Vertegenwoordiger: -
- 6** Systeem voor de beoordeling van de prestatiebestendigheid: 4 plus 3
- 7** Geharmoniseerde norm: EN 15651 - 1: 2012-12
- 8** Aangemerkte plaats: ift Rosenheim GmbH (NB-nr. 0757) heeft als aangemerkt testlaboratorium de testen voor het gedrag bij brand conform EN 13501-1, Klasse E conform EN 15651 uitgevoerd.
- 9** Wezenlijke kenmerken:

Wezenlijk kenmerk	Prestatie	geharmoniseerde techn. specificatie
Gedrag bij brand	Klasse E	EN 15651 - 1: 2012-12
Vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu	beoordeeld	
Water- en luchtdichtheid		
a) Standvermogen	≤ 3 mm	
b) Volumeverlies	≤ 25 %	
c) Trekgedrag van het materiaal, d.w.z. uittrekgedrag van het materiaal bij breuk (bij 23°C)	≥ 25 %	
Duurzaamheid	bestendig (NF)	

**10** De prestatie van het product conform de nummers 1 en 2 voldoet aan de verklaarde prestatie conform nummer 9.

Alleen de fabrikant is verantwoordelijk voor het maken van de prestatieverklaring conform nummer 4.  
Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant:

Fridolfing, 03.04.2014



Frank Bechmann  
Gediplomeerd chemisch ingenieur  
Toepassingstechniek/Ontwikkeling



Nikolaus Auer  
Manager Toepassingstechniek &  
Ontwikkeling

[n!]