

# OTTOSEAL® S 140



757

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Duitsland**  
2014  
OC0140A

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 3,  
EN 15651 - 4**

1-componentige siliconen afdichtingkit, neutraal bindend  
voor het gebruik in façades  
voor het gebruik op het gebied van sanitair  
voor voetgangerspaden

- Type F EXT-INT CC, S, PW INT
- Conditionering: proces A
- Basismateriaal: geëloxeerd aluminium
- Voorbehandeling: OTTO Cleanprimer 1101

Gedrag bij brand	Klasse E
Vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu	beoordeeld
Water- en luchtdichtheid	
a) Trekgedrag van het materiaal onder voorspanning (+23°C/-20°C)	bestendig (NF)
b) Standvermogen	≤ 3 mm
c) Volumeverlies	≤ 10 %
d) Scheursterkte	bestendig (NF)
e) Trekgedrag van het materiaal, d.w.z. uittrekgedrag van het materiaal onder	bestendig (NF)
f) Trekeigenschappen / secansmodule bij een lage temperatuur (bij -30°C)	≤ 0,9 MPa
g) Trekeigenschappen onder voorspanning bij een lage temperatuur (bij -30°C)	bestendig (NF)
h) Microbiologische groei	0
Duurzaamheid	bestendig (NF)