

OTTOSEAL[®] S 113



1213

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Duitsland
2014
OC0113A

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2

1-componentige siliconen afdichtingkit, neutraal bindend
voor het gebruik in façades
voor beglazing

- Type F EXT-INT CC, G CC
- Conditionering: proces A
- Basismateriaal: glas
- Voorbehandeling: OTTO Cleanprimer 1226

Gedrag bij brand	Klasse E
Vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu	beoordeeld
Water- en luchtdichtheid	
a) Standvermogen	≤ 3 mm
b) Volumeverlies	≤ 10 %
c) Trekgedrag van het materiaal, d.w.z. uittrekgedrag van het materiaal onder voorspanning na onderdompelen in water	bestendig (NF)
d) Hecht-/uittrekgedrag van het materiaal na het inwerken van warmte, water en kunstlicht	bestendig (NF)
e) Herstelvermogen	≥ 60 %
f) Trekeigenschappen / secansmodule bij een lage temperatuur (bij -30°C)	≤ 0,9 MPa
g) Trekeigenschappen onder voorspanning bij een lage temperatuur (bij -30°C)	bestendig (NF)
Duurzaamheid	bestendig (NF)