

Boenwas verwijderaar



5L 1L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv
Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
België
tel. +32 (0) 51 30 11 40
fax +32 (0) 51 31 26 48
ciranova@ciranova.be

PRODUCTBESCHRIJVING

Een mengeling van alifatische oplosmiddelen. Reinigt en verwijderd op een gemakkelijke manier oude waslagen.

TECHNISCHE GEGEVENS

UITZICHT	kleurloze vloeistof
GEUR	zwakke alcoholgeur
DENSITEIT	0,73
VISCOSITEIT	8 sec/DIN 4 mm
HOUDBAARHEID	2 jaar in gesloten verpakking
ETIKETTERING	zie bijhorende veiligheidsfiche

AANWENDING

Wordt gebruikt voor het verwijderen van oude waslagen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Giet de boenwasverwijderaar op een vod en veeg over de te verwijderen oude boenwaslagen. Indien meerdere lagen dienen verwijderd te worden, de behandeling herhalen. Na de behandeling opnieuw boenen met Parketwas Ciranova of kwaliteitswas Ciranova.



DROOGTIJD

Bij kamertemperatuur: 30 minuten. Om terug in de was te zetten: 1 uur.



UITSTRIJKVERMOGEN

Dit hangt af van het aantal oude waslagen die dienen verwijderd te worden. Bij een behandeling: 5 m²/l

NABEHANDELING

Nadien kan het oppervlak opnieuw geboend worden.

BIJZONDERE MELDINGEN

Dit product is een oplosmiddel en alle resten dienen als chemisch afval beschouwd te worden. Het product is licht ontvlambaar, lees aandachtig het etiket. Bij gebruik goed ventileren!