



MAQUINARIA FORESTAL Y DE JARDINERÍA
MACHINES FORESTIÈRES ET DE JARDINAGE
MÁQUINAS FLORESTAIS E JARDINAGEM



FOREST & GARDEN MACHINERY

MÁXIMA CALIDAD Y TECNOLOGÍA

COMPLETA SELECCIÓN DE JARDINERÍA

Los productos **KPC** están fabricados con los estándares de calidad más altos, aplicando la última tecnología para satisfacer al usuario profesional o particular. Todos los productos de este catálogo cumplen las normas actuales de homologación **CE**.

KPC le ofrece una línea completa de productos para jardinería y forestal y año tras año va ampliando con nuevos productos, haciendo que esta marca esté presente actualmente en más de 25 países de Europa y Norte de África.

LA MEILLEURE QUALITÉ ET TECHNOLOGIE

UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS DE JARDINAGE

Les produits **KPC** sont fabriqués avec les standards de la plus haute qualité, en appliquant la dernière technologie pour satisfaire l'utilisateur professionnel ou particulier. Tous les produits de ce catalogue suivent les normes actuelles d'homologation **CE**.

KPC vous offre une gamme complète de machines forestières pour le jardinage. Tous les ans **KPC** propose de nouveaux produits faisant que cette marque soit présente, de nos jours, dans plus de 25 pays européens et en Afrique du Nord.

MÁXIMA QUALIDADE E TECNOLOGIA

SELEÇÃO COMPLETA PARA JARDINAGEM

Os produtos **KPC** são fabricados com os padrões de qualidade mais elevados, onde está aplicada a última tecnologia, a fim de satisfazer o uso profissional ou particular. Todos os produtos deste catálogo cumprem as atuais normas de homologação da **CE**.

KPC oferece-lhe uma linha completa de produtos para floresta e jardim e, ano após ano, está aumentando-a com novos modelos, o que faz com que esta marca esteja presente em mais de 25 países da Europa e do Norte de África.

ÍNDICE INDEX

Motosierras Tronçonneuses Motosserras	4
Sopladores de hojas Souffleurs de feuilles Sopradores de folhas	6
Desbrozadoras Débroussailleuses Roçadoras	8
Herramientas de jardín a batería Outils de jardin à batterie	12
Ferramentas de jardim com bateria	
Podadora de altura Coupe branches sur perche Corta-relva em altura	14
Cortasetos de altura Taille-haies sur perche Corta-sebes em altura	
Vareadora de aceitunas Peigne à olives Varejador de azeitonas	
Kit multifunción Kit multifonctions Kit multifunções	
Cortasetos Taille-haies Corta-sebes	16
Cortacéspedes Tondeuses à gazon Corta-relvas	18
Hidrolimpiadoras Nettoyeurs haute pression Hidrolavadora de alta pressão	21
Máquina deshierbe Machine de désherbage mécanique Removedor Ervas	23
Astilladoras Fendeurs de bûches Rachadores de lenha	25
Sierras circulares Scies circulaires Serra circular	29
Biotrituradoras Broyeurs de branches Biotriturador	30
Motoazadas Motobineuses Motoenxadas	33
Motobombas Motopompes Moto-bombas	36
Pulverización Pulvérisation Pulverização	38
Alternadores toma de fuerza Alternateurs prise de force	41
Alternador tomada de força	



MOTOSIERRAS / TRONÇONNEUSES / MOTOSSERRAS

Gama de motosierras para uso ocasional o profesional, con características avanzadas, alto rendimiento y calidad de los materiales, fáciles de manejar y livianas, para trabajos de poda y corte de leña.

Gamme de tronçonneuses pour un usage occasionnel ou professionnel, avec des caractéristiques avancées, haut rendement et grande qualité des matériaux, une manipulation facile et légère, pour des travaux de taille et coupe de bois.


Gama de serras de corrente para uso ocasional ou profissional, com características avançadas, alto desempenho e qualidade de componentes, leves e fáceis de manusear e de luz, para podar e cortar madeira.

KM2610S



25 cm.

Especial poda
Spéciale pour l'élagage



Con cebador gasolina (todos los modelos)
Équipées d'une pompe primer (tous les modèles)
Com Válvula anti-retorno gasolina (todos os modelos)

KM3810S



40 cm.



KM4610S



45 cm.



KM5210S



45 cm.




Con descompresor
Avec décompresseur
Com descompressor



KM5810S



55 cm.



Filtro Filtre

Starter
Aluminio
Aluminium
Alumínio



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

Motor Moteur	2 t., 1 cil., refri. por aire 2 t., 1 cylindre, refr. par air 2 t., 1 cil., arrefecimento a ar.				
Cilindrada Cylindrée	25,4 cc.	37,2 cc.	46 cc.	49,3 cc.	55 cc.
Potencia Puissance Potência Kw / RPM	0,9/7.000	1,2/7.000	1,7/7.500	2/7.500	2,5/10.000
Sistema de encendido Système d'allumage	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Sistema de ignição					
Largo de barra Oregon Longueur guide Oregon	10" / 25 cm.	16" / 40 cm.	18" / 45 cm.	18" / 45 cm.	20" / 55 cm.
Comprimento da barra Oregon					
Carburador Carburateur	Walbro	Walbro	Walbro	Walbro	Presision
Cad. Oregon Chaîne Oregon Corrente Oregon	3/8"	3/8"	0,325"	0,325"	3/8"
Peso Poids	2,8 Kg.	4,05 Kg.	4,9 Kg.	5,4 Kg.	7 Kg.



SOPLADORES DE HOJAS / SOUFFLEURS DE FEUILLES SOPRADORES DE FOLHAS

Grupo de sopladores de mano y de mochila. Livianos, facilitan las tareas múltiples como eliminación de hojas, papeles, hojarasca, etc. Perfecto equilibrio, potencia. El modelo con saco recogedor facilita la recogida de los residuos.

Groupe de souffleurs à main et à dos avec un équilibre parfait, puissants et confortables rendent faciles des multiples tâches, comme enlever les feuilles, les papiers, les feuilles mortes... Le modèle avec sac de ramassage facilite l'enlèvement des résidus.

Grupo de sopradores de mão e mochila. Leves, facilitam múltiplas tarefas, como remoção de folhas, papéis, lixo, etc. Equilíbrio perfeito, poder. O modelo com saco de recolha facilita a recolha de resíduos.

MÚLTIPLES TAREAS SIN ESFUERZO

TÂCHES MULTIPLES SANS EFFORT TABLAS MÚTIPLAS SEM ESFORÇO

Facilita la labor de limpieza de su terraza, jardín, porche... disminuyendo el esfuerzo en la tarea.

Facilite la tâche de nettoyage de votre terrasse, jardin, porche... tout en diminuant les efforts à fournir.

Facilitam o trabalho de limpeza do seu pátio, jardim, alpendre... diminuindo o esforço na tarefa.



SK260E



SK260VE



Aspirador - Soplador
Aspirateur - Souffleur
Aspirador - Soprador

con saco
avec sac
com saco



SK650



SK800E



Carburador Walbro
Carburateur Walbro

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

	2 t., 1 cil., refr. por aire 2 t., 1 cylindre, refr. par air 2 t., 1 cil., arrefecimento a ar			
Motor Moteur				
Cilindrada Cylindrée	25,4 cc.	25,4 cc.	63,3 cc.	79,4 cc.
Vol. aire Volume air propulsé Volume de ar	0,13 m3/s	0,13 m3/s	0,3 m3/s	0,45 m3/s
Carburador Carburateur	Rui - Ing	Rui - Ing	Rui - Ing	Walbro
Peso Poids	4,5 kg	6,3 kg	11 kg	12,5 kg



DESBROZADORAS / DÉBROUSSAILLEUSES ROÇADORAS

Amplia gama de desbrozadoras, ligeras y robustas para uso hobby y profesional con motores potentes Euro II y el sistema anti-vibrante más avanzado en los modelos PRO.

Large gamme de débroussailleuses, légères et robustes pour un usage occasionnel ou professionnel avec des moteurs puissants Euro II, avec un système anti-vibration plus avancé dans les modèles PRO.

Ampla gama de roçadoras, leves e robustas para amadores e profissionais com poderosos motores Euro II e o sistema anti-vibração mais avançado nos modelos PRO.

ALTO RENDIMIENTO GARANTIZADO

HAUTE PERFORMANCE GARANTIE ALTO DESEMPENHO GARANTIDO

Puede llegar a cualquier rincón de su jardín para dejar su césped perfecto, y también hacer un magnífico trabajo de desbrozado en los terrenos más duros.

Vous pouvez atteindre n'importe quel coin de votre jardin pour laisser votre pelouse parfaite, et aussi faire un travail magnifique de dégager le terrain le plus dur.

Pode chegar a qualquer canto do seu jardim para deixar seu relvado perfeito, e também fazer um trabalho magnífico de limpar o terreno mais difícil.



KD26E

KD34E

KD43

KD52



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES				
Motor Moteur	2 t., 1 cil., refr. por aire / 2 t., 1 cylindre, refroidissement par air / 2 t., 1 cil., arrefecimento a a.			
Cilindrada Cylindrée	26 cc	34 cc	43 cc	52 cc
Ø Barra Ø Tube Ø Bar	26 mm	26 mm	28 mm	28 mm
Manillar Guidon Guiador	Asa Poignée Punho	Abierto Ouvert Aberto	Abierto Ouvert Aberto	Abierto Ouvert Aberto
Accesorios incluidos	Cabezal nylon · Disco 3 puntas · Arnés			
Accessoires (inclus) Acessórios incluídos	Tête nylon · Lame 3 dents · Harnais Cabeça de nylon · Disco 3 pontos · Arreios			
Peso Poids	5,40 Kg	8 Kg	8,6 Kg	8,8 Kg

PRO520
KPC PRO


PRO630
KPC PRO

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

Motor Moteur	2 t., 1 cil., refr. por aire 2 t., 1 cylindre, refroidissement par air 2 t., 1 cil., arrefecimento a ar
Cilindrada Cylindrée	51,7 cc 63,3 cc
Ø Barra	Transmisión aluminio Ø28 espesor 2mm Transmission aluminium Ø28 épaisseur 2mm
Ø Tube Ø Bar	Transmissão de alumínio Ø28 espessura 2mm
Eje transmisión	Ø 10*1535, 11 dientes dents dentes Ø5
Axe transmission Eixo transmissão	
Manillar	Abierto con sistema anti-vibrante
Guidon Guiador	Ouvert avec système anti-vibrant Aberto com sistema anti-vibração
Accesorios incluidos	Cabezal nylon · Disco 3 puntas · Arnés profesional Pro
Accessoires (inclus) Acessórios incluídos	Tête nylon · Lame 3 dents · Harnais professionnel Cabeça de nylon · Disco 3 pontos · Arreios
Peso Poids	10 Kg 10,8 Kg

KD250

4 TIEMPOS / 4 TEMPS
4 TEMPOS


KD340

4 TIEMPOS / 4 TEMPS
4 TEMPOS


KDS52

MOCHILA / SAC À DOS


CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

	4 t. 1 cil. refr. por aire	4 t. 1 cyl. refr. par air	2 t. 1 cil. refr. por aire	2 t. 1 cyl. refr. par air
Motor Moteur	4 t. 1 cil. arr. a ar.		2 t. 1 cil. arr. a ar.	
Cilindrada Cylindrée	24,5 cc	33,5 cc	52 cc	
Ø Barra Ø Tube Ø Bar	26 mm	26 mm	28 mm	
Manillar Guidon Guiador	Asa Poignée Punho	Abierto Ouvert Aberto	Asa Poignée Punho	
Accesorios incluidos	Cabezal nylon · Arnés	Cabezal nylon · Disco 3 puntas · Arnés		
Accessoires (inclus)	Tête nylon · Harnais	Tête nylon · Lame 3 dents · Harnais		
Acessórios incluídos	Cabeça nylon · Arreios	Cabeça de nylon · Disco 3 pontos · Arreios		
Peso Poids	7 Kg	8,4 Kg	10,6 Kg	



HERRAMIENTAS DE JARDÍN A BATERÍA / OUTILS DE JARDIN À BATTERIE / FERRAMENTAS DE JARDIM A BATERIA

Si Ud. es un profesional de la jardinería o un usuario particular que exige simplemente lo mejor, las herramientas a batería KPC 36V LITHIUM-ION proporcionan la energía necesaria para desarrollar cualquier tipo de trabajo, sin humos ni ruidos. Puede trabajar con total libertad gracias a su potente batería Samsung de 2,6Ah, fácil de cargar en tan solo 1,5h.

Si vous êtes un professionnel dans le domaine de la jardinerie ou un utilisateur particulier qui exige tout simplement le meilleur rendement, les outils à batterie KPC 36V LITHIUM-ION fournissent la puissance pour effectuer n'importe quel type de travail, sans fumée ni bruit. Vous pouvez travailler en toute liberté grâce à leur puissante batterie Samsung de 2,6Ah, facile à charger en seulement 1,5h.

Se você é um profissional de jardinagem ou um utilizador privado que simplesmente exige o melhor, as ferramentas de bateria KPC 36V LITHIUM-ION fornecem energia para executar qualquer tipo de trabalho, sem fumo de escape ou ruído. Você pode trabalhar com total liberdade graças à sua poderosa bateria Samsung de 2,6Ah, fácil de carregar em apenas 1,5h.

GRAN LIBERTAD DE TRABAJO

GRANDE LIBERTÉ DE TRAVAIL GRANDE LIBERDADE DE TRABALHO

La batería Samsung de 2,6Ah es compatible con todas las herramientas KPC 36V Lithium-Ion. Alta eficiencia y responsable con el medio ambiente.

La batterie Samsung 2.6Ah est compatible avec tous les outils Lithium-Ion KPC 36V. Haute efficacité et responsable avec l'environnement.

A bateria Samsung 2.6Ah é compatível com todas as ferramentas KPC 36V Lithium-Ion. Alta eficiência e responsável pelo meio ambiente.

Cargador Chargeur
Carregador
KB200



KB100
Samsung
2,6 Ah
1,5 h



SAMSUNG

KB430

MOTOSIERRA / TRONÇONNEUSE / MOTOSSERRA



KB480

CORTASETOS / TAILLE-HAIES / CORTA-SEBES



KB450

**RECORTA BORDES
COUPE-BORDURE / ROÇADORAS**



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

	Samsung Lithium-ion	Samsung Lithium-ion	Samsung Lithium-ion
Batería Batterie Bateria	Samsung Lithium-ion	Samsung Lithium-ion	Samsung Lithium-ion
Voltaje Voltage Tensão	36V	36V	36V
Capacidad Capacité Capacidade	2.6 Ah	2.6 Ah	2.6 Ah
Autonomía Autonomie Autonomia	30 min.	80 min.	50 min.
T. de carga T. de charge T. de carregamento	1.5 h	1.5 h	1.5 h
Vel. de rotación (s/carga) Vit. de rotation (s/charge) Velocidade (sem carga)	4400/min	3000/min	7500/min
Longitud espada Long. du guide Comp. espada	35 cm	-	-
Long. de corte Long. de coupe Comp. de corte	-	52 cm	-
Vel. de la cadena Vit. de la chaîne Vel. de la cadeia	8 m/s	-	-
Dep. aceite Réservoir d'huile Depósito de óleo	90 ml	-	-
Esp. entre dientes Esp. entre dents Esp. entre dentes	-	28 mm	-
Cap. de corte Cap. de coupe Cap. de corte	-	20 mm	-
Diám. de corte Diam. de coupe	-	-	30 cm
Hilo de nylon Fil nylon Fio de nylon	-	-	1x1.6 mm
Protección Protection Proteção	-	-	Plantas Plantes escamotables
Peso (s/batería) Poids (s/batterie) Peso (s/bateria)	4,8 Kg	3,2 Kg	2,4 Kg



PODADORA DE ALTURA / COUPE BRANCHES SUR PERCHE

**CORTASETOS DE ALTURA / TAILLE-HAIES SUR PERCHE
CORTA-SEBES DE ALTURA**

**VAREADORA DE ACEITUNAS / PEIGNE À OLIVES
VAREJADOR DE AZEITONAS**

**KIT MULTIFUNCIÓN / KIT MULTIFONCTIONS
KIT MULTIFUNÇÕES**

PNT2500S
PODADORA DE ALTURA / COUPE BRANCHES SUR PERCHE

PNT2700T
PODADORA DE ALTURA / COUPE BRANCHES SUR PERCHE

Telescópica Télescopique
4,25m.


PNT3300
CORTASETOS DE ALTURA / TAILLE-HAIES SUR PERCHE / CORTA-SEBES DE ALTURA

PNT5000
VAREADORA DE ACEITUNAS / PEIGNE À OLIVES / VAREJADOR DE AZEITONAS

PNT2600M
PNT3300M

**KIT MULTIFUNCIÓN / KIT MULTIFONCTIONS
KIT MULTIFUNÇÕES**

- A** Barra desbrozadora con disco y cabezal de nylon
Tube débroussailleuse avec disque et tête nylon
Barra roçadora com disco, e cabeça de fio de nylon
- B** Podadora sierra Coupe branches scie Motosserra 10"/25 cm.
- C** Cortasetos reg. Taille-Haies reg. Corta-sebes reg.
135° doble corte double coupe duplo corte
Longitud Longueur Comprimento 43 cm

A

C

D

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

Motor Moteur	2 T 32,6 cc	2 T 27,2 cc	2 T 32,6 cc	2 T 25,4 cc	2 T 26 cc	2 T 32,6 cc
Largo total Longueur totale Comprimento	10"=220 cm	425 cm	200 cm	250 cm	-	-
Dep. de gasolina Réservoir d'essence Res. combustivel	700 ml	700 ml	700 ml	700 ml	700 ml	700 ml
Encendido Allumage Ignição	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Cadena Oregon Chaîne Corrente	Oregon 3/8"	Oregon 3/8"	-	-	-	-
Corte Coupe	-	-	43 cm dob. double dup.	-	-	-
Varilla en carbono Baguette de carbone Vara de carbono	-	-	-	4 + 4	-	-
Peso total Poids total	7,4 Kg	8,3 Kg	8,2 Kg	5,9 Kg	11 Kg	13 Kg



CORTASETOS / TAILLE-HAIES / CORTA-SEBES

Modelos compactos potentes y ligeros, facilitan la labor de corte de los setos. Con empuñaduras giratorias, doble corte, y potentes motores Euro II.

Modèles compacts, puissants et légers qui facilitent la tâche de coupe des haies avec des poignées pivotantes à double coupe et des puissants moteurs Euro II.

Modelos compactos poderosos e leves facilitam o corte de sebes. Com alças giratórias, duplo corte e poderosos motores Euro II.

VERSATILIDAD Y PRECISIÓN

POLYVALENCE ET EXACTITUDE VERSATILIDADE E PRECISÃO

Ideales para trabajos en el jardín, los cortasetos KPC son seguros, versátiles y fáciles de usar. Diseño ergonómico para un trabajo más cómodo.

Parfaits pour le travail de jardin, les taille-haies KPC sont sûrs, polyvalents et faciles à utiliser. Conception ergonomique pour un travail plus confortable.

Ideal para trabalhos de jardim, as corta-sebes KPC são seguras, versáteis e fáceis de utilizar. Design ergonômico para um trabalho mais confortável.



KC600AE

Empuñadura giratoria

Poignée tournante

Punho rotativo



KC500

Empuñadura giratoria

Poignée tournante

Punho rotativo



Sólo Seulement
Apenas

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

Motor Moteur	2 t., 1 cilindro, refr. por aire / 2 t., 1 cylindre, refr. par air / 2 t., 1 cilindro, arrefecimento a ar	
Cilindrada Cylindrée	25,4 cc	22,5 cc
Corte Coupe Corte	60 cm doble corte double coupe duplo corte	50 cm doble corte double coupe duplo corte
Peso Poids	6 Kg	4,7 Kg



CORTACÉSPEDES / TONDEUSES À GAZON / CORTA - RELVAS

Robustos y fáciles de manejar. Con chasis de acero, cojinetes en las ruedas, empujados y con tracción, potentes motores 4 T OHV, de 46 - 51 cms. de corte. Calidad de corte. Dejan el césped en las mejores condiciones.

Robustes et faciles à manier, châssis en acier, coussinets dans les roues, poussées et avec un système de traction, des puissants moteurs 4 T OHV, de 46 – 51 cm de coupe. Très bonne qualité de coupe. Les tondeuses KPC vous permettent d’avoir une pelouse avec une tonte parfaite.

Robustas e fáceis de utilizar. Com chassis de aço, rolamentos nas rodas, empurrar e puxar, poderosos motores de 4T OHV, 46 - 51 cms. corte. Corte de qualidade. Eles deixam o relvado nas melhores condições.


CK46S-T

Chasis acero
Châssis en acier
Chassi de aço


CK460VH-T

Tracción mecánica
Traction mécanique
Tração mecânica


CK510VH-X

Rueda grande facilita la tracción
La grande roue facilite la traction
A roda grande torna a tração mais fácil

4 en 1:
Descarga trasera, lateral, deflector trasero y función "mulching"
Téléchargement arrière, côté, déflecteur arrière et fonction "mulching"
Descarga traseira, lateral, deflector traseiro e função "mulching"

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

	T-475 4T OHV	T-475 4T OHV	T-675 4T OHV
Motor Moteur	T-475 4T OHV	T-475 4T OHV	T-675 4T OHV
Cilindrada Cylindrée	139 cc	139 cc	200 cc
Potencia Puissance Potência	5 HP	5 HP	6 HP
Ancho corte Largeur coupe Largura corte	46 cm	46 cm	51 cm
Alt. de corte reg. H. rég. de coupe Alt. de corte regulável	5 p.	5 p	7 p
Saco recogedor Bac de ramassage Deposito recolha	50 L	50 L	60L
Chasis Châssis		Acero Acier Aço	
Tracción Traction Tração	Empujado Poussée Empurrado	Mecánica Autopropulsée Mecânica	
Peso Poids	28,9 Kg	31,2 Kg	39,5 Kg

KPC R5200i. HASTA 2600 m2

JUSQU'À 2600m2 ATÉ 2600m2

Produce un corte tan fino del césped que sirve como abono orgánico y no es necesario su recogida. Permite hasta 6 zonas de corte. Sensores de dirección. Vuelve automáticamente a su base.

Elle produit une coupe très fine, ce qui fait que l'herbe sert en tant qu'engrais organique et il n'est pas nécessaire de la ramasser. Capteurs de direction. Elle revient automatiquement à la station de charge.

Prodüz no relvado fino do gramado que serve como fertilizante orgânico e não precisa ser recolhido. Permite até 6 zonas de corte. Sensores direcionais. Ele retorna automaticamente para sua base.



CUBIERTA / COUVERTURE COBERTURA


Opcional / Optionnel



COLORES DISPONIBLES / COULEURS DISPONIBLES CORES DISPONIVEIS



ESTACIÓN DE CARGA / STATION DE CHARGE / ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

Capacidad de trabajo Capacité de travail Capacidade de trabalho	2600 m2 + 20%
Cobertura de corte c/1 sola carga batería Cap. de tonte avec 1 seule charge de batterie	800 m2 + 20%
Cobertura de corte com 1 carga de bateria única	
Longitud máx. Cable pastor Longueur max. Câble guide Comprimento máximo Cabo pastor	600 m
Dotación estándar Dotation standard Equipamento padrão	200 m cable pastor câble guide cabo pastor + 200 piquetas piquets
Medidas robot Mesures de la tondeuse robot Medidas do robot	60.5 x 46.5 x 28 cm.
Peso neto (solo robot) Poids net (seulement tondeuse robot) Peso líquido (apenas robot)	12 Kg



HIDROLIMPIADORAS / NETTOYEURS HAUTE PRESSION HIDROLAVADORA DE ALTA PRESSÃO

El modelo KPC 2700G 186 bar es recomendado para uso ocasional o semi-profesional. Los modelos KPC 3600 en diesel o gasolina de 245 bar son perfectos para usos prolongados. Gracias a su bomba a pistones con reductor de velocidad, tienen gran caudal y presión.

Modèle KPC 2700G 186 bar recommandé pour un usage occasionnel ou semi-professionnel, les modèles KPC 3600 en diesel ou essence de 245 bar sont parfaits pour une utilisation prolongée grâce à leurs pompes à pistons avec réducteur de vitesse. Ils ont un grand débit et une haute pression.

O modelo KPC 2700G 186 bar é recomendado para uso ocasional ou semi-profissional. Os modelos a gasolina KPC 3600 ou diesel, de 245 bar são perfeitos para uso a longo prazo. Graças à sua bomba de pistão com redutor de velocidade, eles têm grande fluxo e pressão.

KPC 2700G


Motor Kipor gasolina
Moteur Kipor essence

KPC 3600GR


Con acelerador automático
de velocidad motor
Avec accélérateur automatique
vitesse du moteur
Com acelerador automático
velocidade do motor

KPC 3600DR


Motor Kipor diesel
Moteur Kipor diesel

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

Motor Moteur	GK205 4T OHV	GK400 4T OHV	KM 186FE Diesel
Potencia Puissance Potência	6,5 HP	13 HP	10 HP
Arranque Démarrage Ignição	Manual Manuel	Manual Manuel	Eléctrico Électrique Elétrico
Caudal Débit	12.6 l/m	18 l/m	18 l/m
Presión Pression Pressão	186 bar	245 bar	245 bar
RPM TPM	3000	1500	1500
Bomba Pompe Bomba	3 pistones cerámico 3 pistons céramique 3 pistões cerâmica		
Manguera Presión Tuyau HP Manguera Pressão	10 metros 10 mètres	10 metros 10 mètres	10 metros 10 mètres
Válvulas Clapets Ø	30 mm	30 mm	30 mm
Boquillas Buses	Regulable Réglable Regulável	Regulable y rotativa Réglable et rotative Regulável y rotativo	
Peso Poids	45 Kg	59 Kg	79 Kg



MÁQUINA DESHIERBE / MACHINE DE DÉSHÉRBAGE MÉCANIQUE REMOVEDOR ERVAS

Las nuevas normativas **CE** prohíben utilizar pesticidas en muchos lugares, el modelo MD550 es la herramienta perfecta para el deshierbe. Uso sencillo en pavimentos y asfaltos (aceras, patios, campings, etc.) gracias a su cepillo de 6 varillas de acero, y su función de desplazamiento de derecha e izquierda para llegar a todos los rincones.

Les nouveaux règlements **CE** interdisent l'utilisation de pesticides dans de nombreux endroits, le modèle MD550 est très facile d'utilisation pour les tâches de désherbage des pavés, asphalte : trottoirs, cours, campings, etc., grâce à sa brosse de 6 tiges en acier, et sa fonction de déplacement de droite à gauche pour atteindre tous les coins.

Os novos regulamentos **CE** proíbem pesticidas em muitos lugares, o MD550 é a ferramenta perfeita para a remoção de ervas daninhas. Uso simples em pavimentos e asfaltos (calçadas, pátios, acampamentos, etc.) graças à sua escova de 6 hastes de aço, e sua função de deslocamento da direita e da esquerda para alcançar todos os cantos.


MD550

DOBLE FUNCIÓN / DOUBLE FONCTION
FUNÇÃO DUPLA

Disco de hilo de nylon
Disque fil nylon
Disco de rosca de nylon



Cepillo de acero
Brosse en acier
Cepillo d'aço



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

Motor Moteur	KPC
Cilindrada Cylindrée	196
Longitud Trabajo Long. Travail Long. Trabalho	22" 56
Cepillo Brosse Escova	6 varillas de hilo de acero 6 tiges fil en acier 6 varetas fio de aço
Tracción Traction Tração	Empujado Poussée Empurrado
Peso Poids	44
Desplazador Déplaceur Deslizador lateral	Derecha e izquierda con fijación de bulón De droite à gauche avec fixation à boulon Direita e esquerda com fixação de parafuso



ASTILLADORAS / FENDEURS DE BÛCHES RACHADORES DE LENHA

Astilladoras de leña **KPC** con motores eléctricos y de gasolina de 4 tn. a 22 tn., una amplia gama que cubre todas las necesidades del particular para uso ocasional o para uso semi-profesional.

Gamme de fendeurs de bûches **KPC** avec des moteurs électriques et à essence de 4 tn. à 22 tn. , une large gamme qui couvre tous les besoins du particulier pour un usage occasionnel ou pour un usage semi-professionnel.

Rachadores de lenha **KPC** com motores elétricos e a gasolina de 4 tn. a 22 tn., uma ampla gama que abrange todas as necessidades do particular para uso ocasional ou para uso semi-profissional.

SLO400 TA

SLO500 TA

SLO700 TA


OPCIONAL / OPTIONNEL

SLO400TA / SLO500TA

Soporte
Support
Suporte

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

	Eléctrico	Électrique	Elétrico	Eléctrico	Électrique	Elétrico
Motor Moteur	Eléctrico	Électrique	Elétrico	Eléctrico	Électrique	Elétrico
Potencia Puissance Potência	1500w/2HP	2200w/2HP	2200w/2HP	2300w/3HP	2300w/3HP	2300w/3HP
Despl. pistón Course du piston Desl. pistão mm	520	520	520	520	520	520
Voltaje Voltage Voltagem	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Cap. dep. de aceite Cap. r. d'huile Cap. reserva óleo L	3,5	3,5	3,5	6,5	6,5	6,5
Long. de corte Long. de coupe Largura de corte mm	520	520	520	520	520	520
Diám. mín. tronco Diám. mín. tronc Diâm. mín. tronco cm	5	5	5	5	5	5
Diám. máx. tronco Diám. máx. tronc Diâm. máx. tronco cm	25	25	25	32	32	32
Toneladas Tonnes	4	5	5	7	7	7
Pres. sist. hidráulico Pres. syst. hydraulique (Mpa)	16	20	20	16	16	16
Peso Poids	44 Kg	50 Kg	50 Kg	78 Kg	78 Kg	78 Kg

SLV800 TA



SLV1000K



Motor gasolina Kipor
Moteur à essence Kipor



OPCIONAL / OPTIONNEL

SLV800TA

Cuña en cruz vertical Cale transversale verticale Cunha transversal vertical

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

	Eléctrico Électrique Elétrica	Kipor Gasolina Essence
Motor Moteur		
Potencia Puissance Potência	3000w/3,5HP	9 HP
Cilindrada Cylindrée	-	280 cc
Despl. pistón Course du piston Desl. pistão mm	480	545
Voltaje Voltage Voltagem	230V / 50Hz	-
Cap. dep. de aceite Cap. r. d'huile Cap. reserva óleo L	6	6
Long. de corte Long. de coupe Largura de corte mm	(550/770/1240)	(590/850/1350)
Diám. mín. tronco Diám. mín. tronc Diâm. mín. tronco cm	12	12
Diám. máx. tronco Diám. máx. tronc Diâm. máx. tronco cm	32	50
Toneladas Tonnes	7	10
Pres. sist. hidráulico Pres. syst. hydraulique (Mpa)	17,8	19,5
Peso Poids	148 Kg	198 Kg

SLR22TA

Posiciones: Horizontal y Vertical. Motor Gasolina Kipor
 Positions: horizontale et verticale. Moteur Essence Kipor
 Posições: Horizontal e Vertical. Motor Gasolina Kipor


OPCIONAL / OPTIONNEL

Remolque homologado carretera
 Remorque homologuée route
 Trailer homologado estrada


OPCIONAL / OPTIONNEL

Carro porta leña con ruedas
 Chariot avec deux roues pour le transport de bois de chauffage.
 Carro para transportar lenha com rodas


CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

Motor Moteur	Kipor GK205DII 6,5 HP 4T OHV
Largo máx. tronco Long. max. tronc	61 cm
Toneladas Tonnes	22
Pres. hidráulica Pression hydraulique Pres. Hidráulica	22 Mpa
Cap. dep. aceite hidr. Cap. réservoir d'huile hydraulique	30 L
Capacidade do tanque de óleo hidráulico	
Dimensiones Dimensions Dimensões	2250 x 1100 x 1225 mm
Orientación Orientation Orientação	Horizontal y Vertical Horizontale et Verticale Horizontal e Vertical
Peso Poids	220 Kg

SIERRAS DE CORTE KPC

SCIES DE COUPE KPC SERRA DE CORTE DE KPC

Las sierras circulares son ideales para el corte de troncos de leña: fácil, seguro y con la ventaja de que la fatiga del usuario es menor respecto al empleo de una motosierra.

Les scies circulaires sont idéales pour le travail de coupe de bois. La tâche de coupe est beaucoup plus simple, sûre ; et l'utilisateur est beaucoup moins fatigué qu'avec l'utilisation d'une tronçonneuse.

As serras circulares são ideais para cortar troncos de madeira: fácil, seguro e com a vantagem de que a fadiga do utilizador é menor do que a utilização de uma motosserra.



LS450



LS505TA



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES		
Motor Moteur	2500W Eléctrico Électrique Elétrico 400V Tri.	2800W Eléctrico Électrique Elétrico 230V Mono.
Cap. de corte Capacité de coupe	160 mm	170 mm
Diám. cuchilla Diam. lame Diâm. lâmina	450 mm	505 mm
Peso Poids	46 Kg	67 Kg



BIOTRITURADORAS / BROYEURS DE BRANCHES

BIOTRITURADOR

Amplia gama modelos de martillos y cuchillas (BK760 /BK890), de doble cuchilla y contra cuchilla (BK1000/BK1200), ideales para diferentes tipos de triturado. Diámetros de corte de 50 mm a 120 mm., con motores a gasolina OHV y eléctricos.

Large gamme de modèles de marteaux et de lames (BK760 /BK890) de deux couteaux et contre-couteaux (BK1000/BK1200), parfaits pour différents types de broyage. Diamètres de coupe de 50 mm à 120 mm., avec des moteurs essence OHV et électriques.

Ampla gama de modelos de martelos e lâminas (BK760 / BK890), com lâminas duplas e lâminas (BK1000 / BK1200), ideal para diferentes tipos de triturados. Diâmetros de corte de 50 mm a 120 mm, com motores OHV a gasolina elétrica assim como motor eléctrico.

BK500S


Motor gasolina KPC
Moteur à essence KPC

BK760


Motor gasolina Kipor
Moteur à essence Kipor

BK890


Motor gasolina Kipor
Moteur à essence Kipor

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

	4T OHV KPC	Kipor GK205 4T OHV	Kipor GK400 4T OHV
Motor Moteur	4T OHV KPC	Kipor GK205 4T OHV	Kipor GK400 4T OHV
Potencia Puissance Potência	5.0 HP	6.5 HP	13 HP
Cilindrada Cylindrée	159 cc	196 cc	389 cc
Ø Cap. de triturado Ø Cap. de broyage Ø Esmagado	2" (50 mm)	3" (76 mm)	3 1/2" (89 mm)
Vel. de la cuchilla Vitesse de la lame Vel. da lâmina	2400/min.	2400/min.	2400/min.
Sist. de corte Plateau de coupe (cuchillas lames lâminas + martillos marteaux martelos)	2	2+15	2+15
Peso Poids	48 Kg	81 Kg	90 Kg

BK1000N



Motor gasolina Kipor
Moteur à essence Kipor

BK1000NE



Motor eléctrico Monofásico
Moteur électrique Monophasé
Motor elétrico Monofásico

BK1200N

BK1200NE

Con arranque eléctrico, incluye batería.
Avec Démarrage électrique, batterie incluse.
Com arranque eléctrico, batería incluida.

Motor gasolina Kipor
Moteur à essence Kipor



/ CON ORUGAS AVEC CHENILLES COM LAGARTAS

OPCIONAL / OPTIONNEL



OPCIONAL / OPTIONNEL

Remolque homologado carretera
Remorque homologuée route
Trailer homologado estrada



Pie soporte abatible
Béquille Rabattable
Suporte dobrável



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

Motor Moteur	Kipor GK205 4T OHV	Eléctrico Électrique	Kipor GK400 4T OHV	Kipor GK400 4T OHV
Potencia Puissance Potência	6.5 HP	2,2Kw/2800W	13 HP	13 HP
Cilindrada Cylindrée	196 cc	-	398,1 cc	398,1 cc
Ø Cap. de triturado Ø Cap. de broyage Ø Esmagado	4" (100 mm)	(80 mm)	(120 mm)	(120 mm)
Vel. de la cuchilla Vitesse de la lame Vel. da lâmina	2400/min.	-	-	-
Sist. de corte Plateau de coupe cuchillas.lames lâminas	2 (150 mm)	2 (150 mm)	2 rev. rév. (300 mm)	2 rev. rév. (300 mm)
Peso Poids	92 Kg	90 Kg	175 Kg	180 Kg



MOTOAZADAS / MOTOBINEUSES / MOTOENXADAS

Modelos perfectos para la huerta con todo tipo de accesorios para facilitar la labor: El modelo KL-310 3V de uso semi-profesional y los modelos profesionales KGT510/610 con 6 velocidades y desbloqueo de ruedas, disponen de múltiples herramientas como: arado, fresa trasera, etc.

Modèles parfaits pour le jardin, avec tous types d'accessoires pour faciliter le travail, KL-310 3V pour son usage semi-professionnel, et les modèles professionnels KGT510/610 avec 6 vit. avec le déblocage des roues, il dispose de multiples outils, comme: charrue, fraise arrière, etc.

Modelos perfeitos para o jardim com todos os tipos de acessórios para facilitar o trabalho: o modelo semi-profissional KL-310 3V e os modelos profissionais KGT510 / 610 com 6 velocidades e rodas de desbloqueio, possuem múltiplas ferramentas como: arado, morango traseira, etc.

KL310 3V
KPC®
POWERED BY KIPOR

KG
KIPOR®
PLT TECHNOLOGY

KDT610E
KIPOR®
PLT TECHNOLOGY

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

Transmisión	Alum. con correa, y engranajes en baño de aceite.	Alum. con correa en forma de V, y engranajes en baño de aceite.	
Transmission	Aluminium avec courroie, et boîte de vitesse en bain d'huile.	Alum. avec courroie en forme de V, et boîte de vitesse en bain d'huile.	
Transmissão	Alumínio com correias, e engrenagens em banho de óleo.	Alum. com correias em forma de V, e engrenagens em banho de óleo.	
Velocidades Vitesses Velocidades	2 ad. y 1 atrás 2 av.et 1 arrière 2 para a frente e 1 para trás	6 adelante (3 cortas y 3 largas) y 2 atrás 6 avant (3 rapports courts et 3 longs) et 2 arrière 6 p/frente 3 lentas e 3 rápidas 2 vel. p/trás.	
Manillar ajustable en altura y lateral	Sí	Sí	Sí
Guidon réglable en hauteur et latéral	Oui	Oui	Oui
Guiador ajustável em altura e na horizontal	Sim	Sim	Sim
Fresas Fraises Fresa	6 elementos + discos 6 éléments + disques 6 elementos + 2 discos		
Motor Moteur Motor	GK170 4T OHV gasolina essence	GK205S 4T OHV gasolina essence	KM178FS 4T DIESEL
Cilindrada Cylindrée Cilindrada	168,3 cc	201,9 cc	296 cc
Arranque Démarrage Arranque	Manual autoenvolvente Lanceur manuel	Manual autoenvolvente Lanceur manuel	Eléctrico y manual autoenvolvente Électrique et lanceur manuel
Ancho de trabajo Larg. de travail Larg. de trabalho	60 - 90 cm	60 - 90 cm	60 - 90 cm
Peso Poids Peso	61,5 Kg	80 Kg	120 Kg

KPC®



Juego ruedas neumáticas 400x8
Jeu de roues pneumatiques 400x8
Jogo de rodas Pneumáticas 400x8



Juego contrapesos 40kg
Jeu contre-poids 40kg
Jogo de pesos, para as rodas 40kg



Juego de bujes fijos hex. 22mm.
Jeu moyeux fixe hex. 22mm.
Jogo de ponteiras fixas hexagonais 22mm.



Arrancador de patatas
Arracheuse de pommes de terre
Arrancador simples de batatas




Arado de vertedera 1/4 V
Charrue 1/4 T
Charrua de volteio 1/4 V



Kit aireador
Kit emousseur
Kit quitamusgo



Aporcador extensible
Butteur extensible
Arado regulável



Juego de ruedas metálicas 340x60
Jeu de roues métalliques 340x60
Jogo de rodas metálicas 340x60



Kit aporcador
Kit butteur · Kit arado

KIPOR®
PURE TECHNOLOGY



Ruedas 500x10
Roues 500x10
Rodas pneumáticas 500x10



Contrapeso delantero
Contre-poids avant
Contrapeso frontal



Bujes
Moyeux
Ponteiras



Juego contrapesos 40kg
Jeu contre-poids 40kg
Jogo de pesos para as rodas 40kg




Arado reversible
Charrue réversible
Arado reversível



Cultivador 3 o 5 brazos
Cultivateur 3 o 5 bras
Escarificador de 3 ou 5 ferros



Arado vertedera 1/2V
Charrue giratoire 1/2 T
Charrua de 1/2 volta



Arrancador de patatas
Arracheuse de pommes de terre
Arrancador simples de batatas



Fresa trasera 65cm.
Fraise arrière 65cm.
Fresa traseira 65cm. (KGT510L)



Aporcador extensible
Butteur extensible
Arado regulável



Juego de bujes desplazable
Jeu de moyeux réglables
Jogo de ponteiras extensíveis



Enganche con casquillo
Crochet d'attelage
Engate regulável curto



Soporte graduable para accesorios
Support de fixation réglable pour accessoires
Engate regulável longo

Equipo de labor
Équipement de labour
Equipamento de trabalho



Fresa
Fraise
Fresa





MOTOBOMBAS / MOTOPOMPES / MOTO-BOMBAS

Ideales para el trasvase de agua, son ligeras de transportar y con gran rendimiento y diferentes caudales para cada necesidad.

Parfaites pour transvaser l'eau. Elles sont faciles à transporter, avec un grand rendement et différents débits en fonction des besoins.

Ideal para a transferência de água, são leves para o transporte e com ótimos desempenhos e taxas de fluxo diferentes para todas as necessidades.

KGP10S



Jardinería Jardinage
Jardinagem



KGP20



Riego Irrigation
Irrigação



Cultivo
Culture



KGP15S



Riego Irrigation
Irrigação



KGP30



Riego Irrigation
Irrigação



Cultivo
Culture



SPA-450

Bomba eléctrica sumergible
Pompe électrique serpillère
Bomba eléctrica submersível

/ **ASPIRA HASTA 1mm**
ASPIRE JUSQU'À 1mm

Sumergible
Submersible
Submersível



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

Modelo Motor Modèle Moteur	1 345-HS 4T OHV	142F 4T OHV	GK170 4T OHV	GK205 4T OHV	El. Électrique Elétrico
Potencia Máx. Puissance Max. Potência Máx.	0,70/3600	1,32/3600	3,3/3600	4/3600	0,45 Kw
Cilindrada Cylindrée	25 cc	50 cc	168,3 cc	201,9 cc	-
Asp./Imp. Asp./Refoul.	1" D.25	1,5" D.40	2" D.50	3"/D.80	-
Caudal Máximo Débit Maximal	8 m ³	14 m ³	40 m ³	60 m ³	245 L/min
Altura Máxima Hauteur Maximale	35 m	40 m	30 m	30 m	10,86 m
Salida Sortie Saída	-	-	-	-	Ø 2" / 50 mm
Dimensiones Dimensions Dimensões (LxWxH)	240x400x305	240x340x420	482x432x399	511x432x434	-
Aspiración Máx. Aspiration Max. Aspiração Máx.	7 m	7 m	7 m	7 m	-
Granulometría Granulométrie	5 mm	10 mm	10 mm	15 mm	-
Peso Poids	6 Kg	9 Kg	26 Kg	30 Kg	11 Kg



PULVERIZACIÓN / PULVÉRISATION / PULVERIZAÇÃO

Mochilas eléctricas y con motores a gasolina, grupos motobombas, atomizadores y carretillas, especiales para todo tipo de tratamiento a plantas, árboles, etc.

Sac à dos électriques avec des moteurs essence, groupes motopompes, atomiseurs et brouettes, spéciaux pour tout type de traitement de plantes, arbres, etc.

Pulverizadores de mochila, com motores, eléctrico e gasolina, especiais para todos os tipos de tratamento de plantas, árvores, etc.

MOCHILAS PULVERIZACIÓN / PULVÉRISATEURS À DOS / MOCHILAS PULVERIZAÇÃO
KPC 16DH-1

**/ A BATERÍA
A BATTERIE
A BATERIA**



con 2 opciones de carga /
avec 2 options de charge


KPC 768M

KPC 800A

**GRUPO MOTOBOMBA /
GROUPE MOTEUR POMPE COMPLET
SET MOTO-BOMBA**
**ATOMIZADOR /
ATOMISEUR**

Líquido / polvo Líquide / poudre Líquido / pó

KPC 768C

KB200B

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

	12V/84 Ah	FU26-2T	F139F 4T. OHV	F139F 4T. OHV	1E40FP-3Z 2T
Motor Moteur	-	0,90 Kw	0,7Kw/6500r/min	0,7Kw/6500r/min	2.13Kw/7500r/min
Potencia Puissance Potência	-	KPC-768 (L./2 pist.)	(Laiton/2 pist.) (L./2 pist.)	(Cer./2 pist.)	(L./2 pist.)
Bomba Pompe	El. ÉI. El. DC-12V	15-25 Bars	15-25 Bars	15-25 Bars	-
Presión Bars Pressão	1,5-4 Bars	3-8 L/m	3-8 L/m	3-8 L/m	-
Caudal Débit	-	16 L	20 L	25 L	-
Cap. depósito Cap. réservoir Cap. reserva	3 - 4 h.	-	-	-	-
Auto. Bateria Batterie Bateria	-	-	-	Sí Oui Sim	-
Filtro y manguera aspiración Filtre et tube d'aspiration	-	-	-	-	11 m
Filtro e mangueira de sucção	-	-	-	-	11 Kg
Alcance en horizontal Portée horizontale	5,2 Kg	8 Kg	10 Kg	9 Kg	
Peso Poids					

CARRETILLAS PULVERIZACIÓN / BROUETTES PULVÉRISATION / CARRINHO DE PULVERIZAÇÃO
R 102-1
OPCIONAL / OPTIONNEL

Enrollador y soporte
Enrouleur et support
Enrolador e suporte


R 102-2

CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES

Tipo Motor Type Moteur	4 Tiempos OHV 4 Temps OHV	4 Tiempos OHV 4 Temps OHV
Potencia Puissance Potência	0,7Kw/6500r/min	0,7Kw/6500r/min
Bomba Pompe	KPC-768C (Cerámicos - 2 pistones) (Céramiques - 2 pistons) (Cerâmicos - 2 pistões)	
Presión Bars Pressão	15-25 Bars	15-25 Bar
Caudal Débit	3-8 L/m	3-8 L/m
Cap. depósito Cap. réservoir Cap. reserva	100 L	100 L
Ruedas Roues Rodas	1	2
Enrollador Enrouleur Enrolador	Opcional Optionnel	Opcional Optionnel
Tiro Remolcaje Timon de remorquage Tiro Rebocador	-	Opcional Optionnel
Barra desplegable Rampe repliable Barra recolhível	-	2m Opcional Optionnel
Depósito lavamanos Réservoir d'eau lave-mains Tanque lava mãos	Sí Oui Sim	Sí Oui Sim
Filtro y manguera aspiración Filtre et tube d'aspiration Filtro e mangueira de sucção	Sí Oui Sim	Sí Oui Sim
Peso Poids	30 Kg	35 Kg



ALTERNADORES TOMA DE FUERZA / ALTERNATEURS PRISE DE FORCE / ALTERNADOR TOMADA DE FORÇA

Gama de alternadores 3 puntos para adaptar a toma de fuerza de tractor, de 16 a 60 Kva., con AVR y Compound, calidad y alta fiabilidad.

Gamme d'alternateurs 3 points pour adapter à la prise de force du tracteur, de 16 à 60 Kva., avec AVR et Compound, haute qualité et fiabilité optimale.

Gama de alternadores 3 pontos para se adaptar à tomada de força do tractor, de 16 a 60 Kva., Com AVR e Composto, qualidade e alta confiabilidade.

**PARA TRACTOR A 1500 RPM
GROUPES PORTÉS SUR TRACTEUR 3 POINTS 1500 T/MIN
PARA TRATOR EM 1500 RPM**

- Alternador a toma fuerza tractor de 3 puntos a 1500 RPM.
- Multiplicador baño de aceite.
- Groupes Portés Sur Tracteur 3 points 1500 T/Min.
- Multiplicateur à bain d'huile.
- Alternador tomada de força do trator 3 pontos em 1500 RPM.
- Banho de óleo multiplicador.



MODELO / MODÈLE							
Potencia Puissance Trifásico Triphasé	kVA/kW	20 / 18	30 / 24	42 / 33,6	48 / 38,4	62 / 49,5	16 / 13,2
Potencia Puissance Monofásico Monophasé	kVA/kW	10 / 10	12 / 12	14,7 / 14,7	48 / 38,4	62 / 49,5	16 / 13,2
Amperios Ampère Ampères	A	32	43	59	72	89	24
Revoluciones Tours Revoluções	R.P.M.	1500	1500	1500	1500	1500	3000
Frecuencia Fréquence Frequência	Hz	50	50	50	50	50	50
Alternador Alternateur		NSM	NSM	MARELLI	MARELLI	MARELLI	NSM
G. Protección G. Protection G. Proteção		IP23 / IP44*	IP23 / IP44*	IP23 / IP44*	IP23 / IP44*	IP23 / IP44*	IP23 / IP44*
Regulador Régulateur		AVR	AVR	AVR	AVR	AVR	COMPOUND
Tractor Tracteur Trator	CV R.P.M./TF	50 430	65 430	100 395	120 395	140 395	40 435
Peso Poids	Kg	186	216	310	320	360	134

* En caso de protección IP44, bajar la potencia al -10% * Dans le cas de protection IP44, baisser la puissance -10% * No caso de proteção IP44, até -10% de energia

KPC[®]
FOREST & GARDEN MACHINERY



MIME
MARSAMOTOR EUROPE S.L,